

Baladeuse pince aimantée LAGO GPR1.0



Référence (SKU) : QDM04324

Réf. fournisseur : LG0010



DESCRIPTION

BALADEUSE PINCE AIMANTEE LAGO GPR1.0

Robuste, orientable, dotée d'un aimant et d'une pince, la baladeuse LAGO GPR1.0 est idéale pour vos interventions en entretien et maintenance.

Son faisceau large propose 3 intensités d'éclairage pour une puissance adaptée à un travail de proximité.

Atouts de la baladeuse pince aimantée GPR1.0

Flux lumineux uniforme 41 lumens

Grande autonomie 89h

Aimant forte puissance

Résiste aux intempéries et poussières IP54

Grande résistance aux chocs et à l'écrasement

Faisceau orientable vers le haut et vers le bas (180°)

Légère (108g), tient dans la main et dans la poche

Lumière

1 LED super mid-power Osram. 3 intensités d'éclairage (Eco, Mid et Max). Faisceau large et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains : • 41 lumens en intensité Max, 22 lumens en intensité Mid et 10 lumens en intensité Eco (norme ANSI FL1). • Distance d'éclairage : 25 mètres en Max, 18 mètre en Mid et 12 mètres en Eco (norme ANSI FL1). • Diamètre du faisceau de 0,6m à une distance de 1 mètre. • Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas).

Energie – Autonomie

3 piles LR03/AAA alcalines 1,5V fournies. Autonomie : 89 heures en Eco et 18 heures en Max (norme ANSI FL1). Compatible avec des accumulateurs rechargeables RC03/AAA 1,2V (non fournis).

Application – Utilisation

Maintenance industrielle – Bâtiment – Travaux Publics – Artisans (plombiers, électriciens ...) – Mécanique automobile ... S'aimante sur toute surface acier. Se pince sur tout support. Se tient à la main comme une torche. Se pose sur une surface plane avec orientation du faisceau à 180°. Température d'utilisation : -25°C / +50°C.

Protection – Sécurité

IP54 : résistance aux intempéries (pluie, neige ...) et poussières. Grande résistance aux chocs et à l'écrasement. Patins caoutchouc de protection anti rayures sur les 2 mâchoires de la pince et sous l'aimant. Système anti-allumage intempestif avec verrouillage on/off. Protection électronique des LED (en cas d'inversion de polarité). Bouchon de pile imperdable, pour un changement simple et rapide. Risque

photobiologique : Groupe 1, risque faible en intensité max ; sans risque à une distance de 0,5 mètre – Norme NF EN 62471 (mesures CSTB).

Matériaux

Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Vitre en polycarbonate haute qualité optique, avec revêtement de protection caoutchouc polyuréthane. Contacts et ressort en acier inoxydable. Nettoyage de la lampe par rinçage à l'eau claire et séchage.

Caractéristiques – Dimensions

Poids extrêmement léger : 108 grammes, piles comprises. Ouverture maximale de la pince : 36 mm. Dimensions : 93x62x54 mm. Couleur du boîtier : bleu. Personnalisable sur demande (marquage, couleur ...).

Garantie

Garantie : 5 ans. Produit testé unitairement en production et avant emballage.