Cloueur pneumatique 8.3 bar 90 mm MAKITA - AN943K

Référence (SKU) : COA30030
EAN : 0088381090490
Réf. fournisseur : AN943K

DESCRIPTION

Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafaleMécanisme anti-tir à videRéserve de clous visible en permanenceGrande capacité de stockage d'air pour plus de puissanceAjustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clousConstruction renforcée contre les poussièresExtraction de l'air étudiée pour ne pas gener l'opérateurFixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérencePoignée à revêtement Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pression & débit

• Débit max. nécessaire 40 clous/min : (Clous 90 mm) 10,2 m³/h

• Débit min. nécessaire 40 clous/min : (Clous 50 mm) 3,4 m³/h

• Pression : 4,4 à 8,3 bar

• Pression max : 8,3 bar

• Type de l'outil

• Section tête de clou : 2,9 à 3,3 mm

• Longueur des pointes : 50 à 90 mm

• Angle du magasin : 34 °

• Capacité du magasin : 60 à 84 pièces

• Long max des pointes : 90 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) : 3,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) : 92 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) : 455 x 109 x 365 mm

• Poids net EPTA : 3,9 kg

Type d'alimentation	Pneumatique