Tuyau d'aspiration 25mm, 7 m - GARDENA - 9091-20



Référence (SKU) : ODA30063
EAN : 4066407021655
Réf. fournisseur : 9091-20

DESCRIPTION

Optimisez les performances de vos pompes GARDENA grâce à notre tuyau d'aspiration. Doté de raccords perfectionnés, d’écrous métalliques robustes et d’un filtre en acier inoxydable,ce tuyau offre une expérience d'évacuation fiable et performante.Raccordement prêt à l’emploiConnexion sécurisée et résistanteQuel que soit le modèle de pompe de surface GARDENA ou autre marque, l’eau doit être transportée en toute sécurité depuis votre citerne ou votre puits, sans risque de fuite. Le tuyau d’aspiration 25 mm, prêt à l’emploi, se fixe solidement grâce à l’écrou fileté métallique 33,3 mm (G1"), résistant à l’usure, aux UV et au gel. Ce raccord robuste garantit une connexion durable dans toutes les conditions climatiques. Branchez simplement le tuyau à votre pompe, immergez-le à l'endroit souhaité et bénéficiez d’une aspiration sans faille.Nouveau tuyau d’aspiration allongéAtteignez votre source d’eau sans limiteRéputés pour leur qualité depuis plus de 20 ans, les tuyaux d’aspiration GARDENA se distinguent par leurs parois épaisses, leur conception robuste et leur résistance au vide pour éviter tout écrasement. Désormais, GARDENA innove avec un tuyau d'aspiration 25 mm allongé de 7 m, permettant d’atteindre facilement les sources d’eau les plus éloignées.Filtre d’aspiration renforcéUne filtration plus stable et performanteDoté d’un filtre en acier inoxydable et d’un boîtier métallique anti-corrosion, le filtre d’aspiration GARDENA a été renforcé avec un poids de 245 g. Cette conception garantit que le filtre reste parfaitement immergé sous l’eau, empêchant ainsi toute aspiration d’air et assurant un débit constant.Clapet anti-retour à ressortFermeture sécurisée pour une disponibilité immédiateLe clapet anti-retour à ressort, repensé et auto-activé, est conçu pour garantir une disponibilité rapide de l’eau. Sa fermeture précise et sécurisée fonctionne même à faible profondeur d’aspiration, pour une efficacité optimale dans toutes les situations.Boîtier repensé avec attache intégrée écrou de raccordementAspiration efficace avec moins de colmatageLe boîtier en acier inoxydable est désormais équipé d’une attache permettant de fixer des flotteurs ou des poids. Cette méthode d’aspiration flottante maintient la buse d’aspiration dans la zone idéale, immergée dans l’eau et éloignée des particules particules, pour une meilleure performance et moins d’obstructions. Une solution idéale pour votre maison et respectueuse de l’environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids 2.8 kg