Baladeuse LED WL 550 570lm, IP65, 5m câble H05RN-F 2x1,0 - BRENNENSTUHL - 1175470010



Référence (SKU) : APA30162
EAN : 4007123674534
Réf. fournisseur : 1175470010

DESCRIPTION

La lampe baladeuse LED WL 550 est dotée de 5 m de longueur de câble. Son indice de protection IP65 rend la torche étanche à la poussière et la protège contre les jets d'eau. Les 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% font que cette lampe d'atelier convienne parfaitement aux travaux d'atelier, de bricolage, de loisirs. La poignée robuste et ergonomique permet une excellente prise en main. Grâce à son crochet de suspension résistant, escamotable et pivotant, la baladeuse peut être suspendue pour bénéficier d'une liberté de mouvements (mains libres).Lampe baladeuse avec LED SMD Seoul avec une longue durée de vie, 570lm, étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau (IP65)Baladeuse LED dotée d'un bouton poussoir marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - adaptée aux ateliersLampe pour atelier LED avec indice de résistance aux chocs (IK07) et crochet en matériau plastique robuste, escamotable et pivotant à 360°Lampe de travail LED équipée d'un boîtier transparent en plastique robuste et d'un manche caoutchouté pour une meilleure prise en mainTorche pour atelier dotée de 5m de câble RN-F avec enveloppe extérieure du câble en néoprène (résistant aux hydrocarbures), pour une utilisation à l'extérieur12 LED SMD Seoul très lumineuses avec une durée de vie extrêmement longueTempérature de couleur : 6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'éclairage: Bâton lumineux
- Matériau du boîtier: Plastique
- Flux lumineux: 570 lm
- Efficacité lumineuse: 90,30 lm/W
- Pour une utilisation en extérieur: Oui
- Indice de protection (IP): IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
- Avec interrupteur marche/ arrêt: Oui
- Classe d’efficience énergétique: F
- Angle de faisceau: 108 °
- Puissance en mode veille: 0,40 W
- Durée de vie (L70B50): 54000 h

- Min. Tension d'entrée nominale: 220 V
- Max. Tension d'entrée nominale: 250 V
- Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)
- Fréquence nominale: 50/60 Hz
- Consommation électrique: 7,10 W
- Avec prise de courant: Non
- Longueur de câble: 5 m
- Longueur du produit (sans emballage): 4 cm
- Largeur du produit (sans emballage): 12 cm
- Hauteur du produit (sans emballage): 34 cm
- Poids du produit (sans emballage): 0,61 kg