Enrouleur de câble Standard SM1 30m H05VV-F 3G1,5 - BRENNENSTUHL - 1180731



Référence (SKU) : APA30172
EAN : 3281851807315
Réf. fournisseur : 1180731

DESCRIPTION

L'enrouleur de câble Garant SM1 avec 30m de câble dispose de 28,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. De plus, cet enrouleur électrique est équipé d'une poignée de transport "cablepilot" basculant de deux côtés, adapté au gaucher et au droitier. D'ailleurs, ce touret électrique est adapté à une utilisation temporaire en extérieur. La manipulation de ce dérouleur de câble est donc très pratique et très facile.Enrouleur muni de 30m de câble H05VV-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe - puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500WDérouleur de câble développé pour l'alimentation électrique de broyeur, de scie circulaire mais aussi de machines travaillant en mouvement (tondeuse électrique, coupe-bordure, taille-haie, etc)Enrouleur électrique muni d'une poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facileDérouleur muni d'une bobine latérale dotée de disjoncteur, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble, frein pour bloquer le câble durant le transport - fabriqué en FranceDévidoir électrique doté de fiche, prolongateur, boutons ergots pour un enroulement facile, clip de fixation, cablepilot avec trous de rangement de la fiche - utilisation temporaire en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance câble enroulé 230V~: 1000 W
- Puissance câble déroulé 230V~: 3500 W
- Utilisation: Ménage
- Matériau du boîtier: Plastique
- Utilisation: Intérieur
- Avec CABLEPILOT: Oui
- Avec trous de rangement pour la fiche: Oui
- Avec Bretec: Non
- Qualité du câble: PVC
- Longueur de câble: 28,50 m

- Type de câble: H05VV-F 3G1,5
- Longueur câble supplémentaire: 1,50 m
- Avec interrupteur différentiel: Non
- Diamètre du tambour: 260 mm
- Avec poignée de transport: Oui
- Indice de protection (IP): IP20
- Poids net : 4,33 kg