Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 25 kW - ATLANTIC - 021342



Référence (SKU) : ATL00652
EAN : 3410530213424
Réf. fournisseur : 021342

DESCRIPTION

La Naema 3 Micro - 25 kW est une chaudière murale à condensation conçue pour les habitations nécessitant une solution de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire efficace, économique et compacte. Grâce à sa fonction micro-accumulation, elle assure une disponibilité immédiate de l'eau chaude tout en optimisant la consommation énergétique. Fabriquée en France, cette chaudière allie technologie de condensation avancée, design moderne et connectivité. Sa régulation Atlantic Smart Adapt ajuste en temps réel la puissance de chauffe, garantissant un confort thermique optimal.InstallationPour garantir le bon fonctionnement de votre équipement, ce produit doit être installé par un professionnel qualifié afin de respecter les normes en vigueur et garantir une mise en service en toute sécurité.UtilisationLa chaudière Naema 3 est idéale pour un chauffage efficace et une production d'eau chaude instantanée, avec un débit rapide et constant pouvant atteindre 12 L/min. Elle est également dotée d'une connectivité intuitive permettant une gestion à distance via l'application Atlantic Cozytouch.Autres informationsInterface utilisateur : Écran intuitif avec affichage en couleurFaites confiance à la qualité et au savoir-faire français pour un confort maîtrisé et des économies au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de chaudière : Chauffage + micro-accumulation pour eau chaude sanitaire
Référence produit : 021342
Dimensions (h x l x p) : 714 x 400 x 306 mm
Poids à vide : 29 kg
Type de gaz : Gaz naturel ou propane
Type d'évacuation : Compatible B23p, C13, C33, C43p/C43, C83p, C93
Classe énergétique chauffage : A
Classe énergétique ECS : A (profil XL)
Puissance thermique : 25 kW
Plage de puissance chauffage : 3,2 à 18,5 kW
Rendement à pleine puissance (100 %) : 98,2 %
Rendement à charge partielle (30 %) : 110,3 %

Efficacité énergétique saisonnière : 94 % (sans sonde extérieure), 96 % (avec sonde extérieure)
Consommation annuelle d'énergie chauffage : 10 556 kWh
Niveau sonore : 47 dB(A)
Contenance vase d'expansion chauffage : 7 L
Type de production ECS : Micro-accumulation
Débit spécifique selon EN 13203 : Jusqu'à 12 L/min
Consommation annuelle d'énergie ECS : 4 797 kWh