Meuleuse Ø125 18V Li-ion - HIKOKI - sans batterie, ni chargeur - HitCase II - G18DSL2W3Z



Référence (SKU) : HIK00347
EAN : 4966376338054
Réf. fournisseur : G18DSL2W3Z

DESCRIPTION

Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l’acier, de l’inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.
Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs
Interrupteur autobloquant
Blocage de l’arbre
Pour tous types de disques Ø 125 mm
Protection anti-redémarrage
Longévité accrue grâce à un rapport de démultiplication plus élevé
et par la protection contre les surcharges
Filtres «mesh» pour une meilleure résistance aux poussières
Charbons accessibles
Corps de la machine soft-grip et préhension facile (circonférence Ø182mm)
Indicateur du niveau de charge de la batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'alimentation Batterie
• Tension de batterie 18 V
• Batteries compatibles HiKOKI BSL18, HiKOKI Multi Volt
• Composition chimique batterie Li-Ion
• Nombre de batteries fournies Aucune
• Vitesse à vide max. 9000 tr/min
• Diamètre de l'alésage (M14) 22.23 mm
• Diamètre du disque 125 mm
• Motorisation
• Type de moteur Brushed (avec charbons)

• NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES
• Pression sonore (Lpa) 85 dB (A)
• Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)
• Marge d'incertitude bruit (K) 3.0 dB (A)
• Taux de vibration maximal 10.1 m/s²
• POIDS / DIMENSIONS
• Poids net EPTA 1.6 kg
• Dimensions (L x h) 306 x 118 mm