Ponceuse excentrique 18V Li-ion Brushless Ø125mm - KIKOKI - sans batterie, ni chargeur - HitCase - SV1813DAW2Z



Référence (SKU) : HIK00349
EAN : 4966376402328
Réf. fournisseur : SV1813DAW2Z

DESCRIPTION

La ponceuse sans fil Hikoki référence SV1813DAW2Z est un outil de qualité supérieure, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la menuiserie et de la construction. Avec sa puissance et sa performance, cette ponceuse est capable de réaliser des travaux de ponçage précis et efficaces.La SV1813DAW2Z est équipée d'un moteur Brushless haute efficacité qui permet de maintenir une vitesse constante même sous charge, pour des résultats homogènes sur toute la surface de ponçage. De plus, cette ponceuse dispose d'un cadran à vitesse variable pour ajuster la vitesse de rotation en fonction du matériau à poncer et de l'application.La conception compacte et légère de la ponceuse Hikoki SV1813DAW2Z permet une utilisation prolongée sans fatigue excessive. Elle est équipée d'un sac à poussière pour une collecte efficace des poussières, améliorant ainsi l'hygiène de travail.Cette ponceuse excentrique Ø125 mm dispose d'un système auto-agrippant facile pour un changement rapide des disques de ponçage, offrant une grande polyvalence pour les différentes applications. De plus, elle dispose d'un système de fixation rapide pour faciliter le changement des disques.Avantages et fonctionnalités de la ponceuse Hikoki :Performances de ponçage puissantes avec une efficacité élevée de dépoussiérageInterrupteur étanche à la poussière aide à prolonger la durée de vie de l’outilPoignée surmoulée en caoutchouc pour prise en main confortable et pratiqueFrein électronique qui donne de la précision pour l’utilisationCrochet et boucle pour un changement rapide et facile des feuilles de ponçage pour Facilité d’utilisationCompatible avec les batteries HiKOKI Multi Volt et BSL18Adaptateur pour accueillir divers tuyaux de collecteur poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autonomie (sur une charge de batterie) 45 min avec batterie 5,0 Ah
- Nombre de vitesses
- Vitesse à vide max. 7000 - 11000 tr/mn
- Dimensions du papier abrasif standard 125 mm
- Dimensions (L x l x h) 158 x 158 x 153 mm