

Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR - Gaston MILLE - PHNF3



Référence (SKU) : CFG00102

Réf. fournisseur : PHNF3

DESCRIPTION

Tige: Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin. Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements. Sans couture latérale pour plus de robustesse. Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage. Bande rétrofléchissante sur le côté pour une meilleure visibilité. Embout de protection: Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied. Semelle antiperforation: Textile Kevlar, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale. Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied. Doublure: Fourrure en toile molletonnée naturelle. Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements. Semelle intérieure amovible et anatomique: Mille Soft, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C. Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux. Possibilité d'insérer une semelle orthopédique. Semelle de marche crantée extra-large: PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres). Semelle de confort Fusingrip: Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (64%) - High Rebound. Semelle de finition Fusingrip: Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides. Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants. (1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning (2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles (3) Turbo Flex System® : support de voûte plantaire antitorsion (4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue (5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence (6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning (7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante (8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied. Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée. SB = Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des

orteils).Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.A = Chaussure antistatiqueE = Semelle absorbant les chocs au niveau du talonFO = Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarburesWPA = Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau• PL = Semelle résistant à la perforation (par pointe large 4.5mm), insert non métalliqueHI = Isolation du semelage contre la chaleurCI = Isolation du semelage contre le froidAN = Protection des malléolesLG = Système de grip pour échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux)SR = Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérineCuir robuste - pleine fleur naturelle hydrofuge et oléofuge - idéal pour les travaux en extérieurUtilisation: Outdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeantsDepuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA51016	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.41 - Gaston MILLE - PHNF341
CHA51014	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.39 - Gaston MILLE - PHNF339
CHA51015	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.40 - Gaston MILLE - PHNF340
CHA51017	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.42 - Gaston MILLE - PHNF342
CHA51018	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.43 - Gaston MILLE - PHNF343
CHA51019	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.44 - Gaston MILLE - PHNF344
CHA51020	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.45 - Gaston MILLE - PHNF345
CHA51021	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.46 - Gaston MILLE - PHNF346
CHA51022	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.47 - Gaston MILLE - PHNF347
CHA51023	Chaussures de sécurité fourrées HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR T.48 - Gaston MILLE - PHNF348