Affleureuse modulaire MFK 700 KA EQ-Plus 720W - FESTOOL - SYSTAINER - 578710



Référence (SKU) : FEST3527
EAN : 4014549462836
Réf. fournisseur : 578710

DESCRIPTION

La fin du chant parfaitOptimisé pour fraiser parfaitement à fleur des chants en plastique et contreplaqués Le dispositif d'évacuation de copeaux spécialement conçu optimise l'aspiration, garantit des résultats sans rayures grâce au frein de roulement à billes et sert d'aide au guidage lors de l'affleurage de chants biseautés. Vous disposez donc de l'équipement parfait pour des chants parfaits.Affleureuse modulaire | MFK 700 - FestoolSpécialiste : Affleureuse pour affleurer et arrondir les bords qui dépassentDreamteam : la complément idéal pour la Plaqueuse de chants CONTURO KA 65Aide au guidage : le système d'évacuation de copeaux fait office de guide pour affleurer des bords en biais de 0° à 45°Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsUniversel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mmSemelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresGrand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précisChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brochePratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalAspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisageRégulation de la vitesse : Vous pouvez la régler individuellement en fonction du matériau.Frein à roulement à billes unique en son genre : Pour une utilisation en douceur.Durée de vie prolongée : contrôle de la température du moteurCaractéristiquesFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementCLEANTECRaccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.FastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.Plug-itcâble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapideElectronique MMC (multi-matérial-control)Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 720 W
- Régime à vide 10 000 - 26 000 min¹
- Ø pince de serrage 6 - 8 mm
- Hub de fraise (réglage fin) 14,00 mm

- Ø de fraise max. 32,00 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Longueur de câble 4,00 m
- Poids du produit sans accessoires 1,90 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 3,90 kg
- Type d'alimentation Secteur
- Valeurs de bruit et de vibrations
- Fraiseuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
- Fraiseuses: Incertitude (bruit) K 1,50 dB
- Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
- Fraiseuses: Série de normes EN 60745-2-17
- Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 84,00 dB(A)
- Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 92,00 dB(A)