Scie circulaire coulissante ERIKA 85 2500W - MAFELL - 971901



Référence (SKU) : MFL00008
EAN : 4032689211732
Réf. fournisseur : 971901

DESCRIPTION

Depuis son introduction en tant que première scie circulaire coulissante au monde, l'ERIKA est devenue le symbole du sciage mobile. Après presque 40 ans d'expérience, la génération actuelle dispose de tout ce que les utilisateurs sont en droit d'attendre d'une scie circulaire coulissante moderne.Le système de montage rapide intégré Quickstand permet de placer l'ERIKA sur 4 pieds en aluminium stable en l'espace de quelques secondes seulement. Des bouchons en caoutchouc sur les pieds évitent tout dérapage ou coincement.Le canal d'aspiration unique en son genre ramasse la poussière de sciage et l'amène vers l'arrière. Ce nouveau système accroît les performances de votre aspirateur. Résultat: travail impeccable sur un chantier propre! Le maniement de l'ERIKA ne laisse rien au hasard. Les éléments de commande, sont placés à l'avant de la machine.Grâce au système électronique E-control et à la lame de scie originale MAFELL correspondante, il est possible de scier, outre le bois, des matériaux tels que le plastique ou les profilés en alu.Autres atouts de l'ERIKA 85: Profil de table extrêmement stable, plage de pivotement de -3° à 48°, couteau diviseur escamotable et longueur de coupe max. de 430 mm.ApplicationsCoupes longitudinales et mises à longueurFonction scie circulaire à tableCoupes en biais jusqu'à 48°Ex. de matériel: bois massif, panneaux, parquet et stratifié, profils-alu, matière plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Hauteur de coupe - 1 - 85 mm
• Hauteur de coupe à 45° - 1 –59 mm
• Plage de pivotement -3 - 48 °
• Longueur de coupe 430 mm
• Surface de travail du plateau de table 525 x 915 mm
• Hauteur de travail sans piétement 415 mm
• Hauteur de travail avec piétement 891 mm
• Vitesse nominale à vide 2.050 - 4.300 1/min
• Puissance absorbée 2.500 W
• Raccord d´aspiration diamètre 58 mm
• Poids (avec butée à fonctions multiples MFA) 40 kg
• Vitesse de coupe en charge nominale 26,8 - 56,3 m/s
• Moteur universel 230 V / 50 Hz