Chauffe-eau ballon thermodynamique Aéromax 6, Vertical stable, 200 L - THERMOR - 286053



Référence (SKU) : CGA30223
EAN : 3546332860532
Réf. fournisseur : 286053

DESCRIPTION

Thermor Aéromax 6 200L : La performance thermodynamique haute efficacité pour un confort éco-responsableLe Thermor Aéromax 6 (réf. 286053) est un chauffe-eau thermodynamique vertical stable de 200 litres, conçu pour couvrir les besoins d'un foyer de 3 à 4 personnes tout en réduisant la facture d'électricité jusqu'à 75 %.Fonctions et caractéristiques principalesTechnologie PAC sur air ambiant ou gainé : Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à sa pompe à chaleur intégrée, fonctionnant sur une plage de température allant de -5°C à +43°C.Fluide naturel R290 : Utilise un réfrigérant écologique à très faible impact environnemental (PRG = 3).Protection ACI Hybride : Système anticorrosion dynamique breveté combinant une anode en titane et un enrobage magnésium pour une longévité maximale de la cuve.Connectivité intégrée : Pilotage à distance via l'application Cozytouch pour suivre la consommation et gérer les modes d'absence.Avantages du produitÉconomies majeures : Classe énergétique A+ avec un COP élevé, garantissant un retour sur investissement rapide.Maintenance simplifiée : Équipé d'une résistance stéatite (hors d'eau) permettant un entretien sans vidange du ballon.Confort acoustique : L'un des modèles les plus silencieux du marché, idéal pour une installation proche des pièces de vie.Adaptabilité : Pose au sol facilitée et compatible avec des gaines orientables à 360° pour une évacuation de l'air optimisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Garantie : 5 ans
- Puissance du chauffe-eau (W) : 1800
- Niveau sonore max (dB) : 48
- Capacité (Litres) : 200
- COP : 3.40
- Type d'élément : CE thermodynamique
- Position du ballon d'eau chaude : Verticale
- Capacité par nombre de personnes : 3 à 5 personnes
- Hauteur du chauffe-eau (mm) : 1720

- Temps de chauffe : + 6H
- Capacité du chauffe-eau (Litres) : 200
- Volume d'installation du chauffe-eau : Chauffé / Non chauffé
- Chauffe-eau connecté : Oui
- Installation du chauffe-eau : Sur socle (stable)
- Type de protection du chauffe-eau : Protection dynamique (Anode ACI Hybride)
- Prise d'air du chauffe-eau : Air ambiant / Air extérieur
- Largeur du chauffe-eau (mm) : 650
- Type de chauffe-eau thermodynamique : Monobloc
- Type de résistance du chauffe-eau : Stéatite
- Code EAN : 3546332860532