Clé à chocs sans fil IW 1/2" 750 18.0-EC C 18 V - FLEX - sans batterie, ni chargeur - 530231



Référence (SKU) : FLE00503
EAN : 4030293242418
Réf. fournisseur : 530231

DESCRIPTION

Moteur sans balais avec un rendement plus élevé et une durée de vie plus longueLe système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son efficacité.Support carré pour écrous à encoches 1/2Frein électronique rapideLa poignée antivibrations garantit un travail sans vibrations.Une percussion puissante pour une performance maximale permet de desserrer les raccords vissés coincés, par exemple rouillés, même dans des applications extrêmes.Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois gammes de vitesse différentes pour des applications différentes et un serrage ou un desserrage contrôlé.Interrupteur d'alimentation en gaz avec verrouillage marche-arrêtPoignée ergonomique antidérapante à prise soupleLampe LED intégrée avec fonction continueIndicateur de capacité de la batterieSystème de batterie FLEX : utilisable avec tous les packs de batterie FLEX 18,0 V. Livré sans batterie, ni chargeurFonctionnement droite/gauche avec verrouillageMode d'arrêt automatique : pendant le serrage, la machine s'arrête dès que le couple s'enclenche. Pendant le desserrage, la machine s'arrête dès que le couple diminue. Convient pour éviter un serrage excessif de la vis ou de l'écrou.Conception compacte avec tête de machine en fonte d'aluminium. Durée de vie extrêmement longue et résistance aux chocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie 18,0 V
- Capacité de la batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Réglage du couple 3 positions
- Couple max. en 1ère position 150 Nm
- Couple max. 2ème position 200 Nm
- Couple maximal en 3ème position 750 Nm
- Couple de déclenchement max. 950 Nm
- Vitesse à vide 1ère position 0 - 500 1/min
- Vitesse à vide 2ème position 0 - 1000 1/min
- Vitesse à vide 3ème position 0 - 2100 1/min
- Vitesse à vide 1ère position 0 - 1000 1/min
- Vitesse à vide 2ème position 0 - 2000 1/min

- Vitesse à vide 3ème position 0 - 2450 1/min
- Porte-outil perceuse à percussion 1/2" extérieur
- Dimensions LxLxH 159 x 74 x 227 mm
- Poids sans batterie 1,9 kg