Ponceuse excentrique sur batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18 V ORE 2-125 18-EC C - FLEX - Sns batterie, ni chargeur - 532081



Référence (SKU) : FLE00514
EAN : 4030293259218
Réf. fournisseur : 532081

DESCRIPTION

L’interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d’arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasifPossibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)Aspiration intégrée avec sacMoteur sans balais à rendement amélioré et longévité accruePlateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 125Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveauxElectronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendementL'affichage LED de la capacité de la batterieSystème de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Livré sans batterie et chargeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de batterie 18 V
- Capacité de batterie 2,5 / 5,0 Ah
- Diamètre du plateau de ponçage 125 mm
- Course 2 mm
- Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000 tr/min
- Vitesse de cycle à vide 12000 - 20000 tr/min
- Diamètre raccord de l'aspiration de poussière Ø 27
- Dimension LxlxH 200 x 125 x 140 mm
- Poids sans batterie 1,0 kg