Gerbeur électrique NX 12/16 AGM - Batterie AGM - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 1 600 mm - PRAMAC - HN312000000



Référence (SKU) : PRA00018

Réf. fournisseur : HN312000000

DESCRIPTION

Un gerbeur électrique compact et fiableUn timon ergonomique pour une utilisation intuitiveDoté de commandes ergonomiques, le timon du NX 12/16 AGM offre un confort d'utilisation optimal. Il permet un contrôle précis des mouvements, réduisant ainsi l'effort de l'opérateur et améliorant l'efficacité lors des opérations de levage et de déplacement.Une vitesse de levée ajustableGrâce à son système de levée à vitesse variable, ce gerbeur offre une précision accrue pour la manipulation des charges. L'opérateur peut ainsi adapter la montée et la descente des fourches selon les besoins spécifiques de chaque opération.Un affichage intégré pour un suivi en temps réelL'écran du timon affiche des informations essentielles sur l'état de fonctionnement du gerbeur, incluant le niveau de batterie et les diagnostics de pannes. Ce système simplifie la maintenance et minimise les interruptions d'activité.Une batterie AGM performante et sans entretienLe NX 12/16 AGM est équipé d'une batterie AGM de 24 V / 85 Ah, conçue pour offrir une autonomie fiable sans nécessiter d'entretien. Grâce à son chargeur intégré de 24 V / 10 A, la recharge est rapide et efficace, garantissant un fonctionnement optimal tout au long de la journée.Un frein électrique pour une sécurité renforcéeLe frein de service électrique assure un arrêt sécurisé, même lors des déplacements sur des pentes allant jusqu'à 5 % en charge. Cette fonctionnalité permet d'améliorer la stabilité et de protéger l'opérateur dans toutes les conditions d'utilisation.Une construction robuste pour une longévité maximaleFabriqué avec des matériaux résistants, ce gerbeur est conçu pour supporter une utilisation intensive. Ses roues en polyuréthane garantissent une excellente adhérence et une faible usure, réduisant ainsi les coûts de maintenance.Une manœuvrabilité optimale dans les espaces réduitsAvec un rayon de braquage de 1 420 mm et une largeur d'allée de 2 200 mm pour la manipulation de palettes 800x1200 mm, le NX 12/16 AGM permet un déplacement fluide et précis, même dans les allées étroites.Un gerbeur économique et performantGrâce à son moteur de levage de 2,5 kW et son moteur de traction de 0,75 kW, ce gerbeur électrique offre une performance optimale avec une consommation énergétique réduite. Sa faible consommation (0,45 kWh/h) en fait une solution efficace et économique pour les opérations de manutention quotidienne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabricant PR INDUSTRIAL
- Mode de translation Électrique
- Système de conduite Accompagnement
- Capacité nominale (Q) 1200 kg
- Capacité résiduelle à hauteur max. 1200 kg
- Centre de gravité (c) 600 mm
- Déport avant la charge (x) 780 mm
- Poids de service (batterie incluse) 567 kg
- Charge par essieu avec charge, avant / arrière 586 / 1181 kg
- Charge par essieu sans charge, avant / arrière 407 / 160 kg
- Roues Polyuréthane
- Dimensions roues avant (Ø x largeur) 210x70 mm
- Dimensions roues arrière (Ø x largeur) 80x70 mm
- Dimensions roues latérales (Ø x largeur) 115x55 mm
- Nombre de roues (x=motrice) avant / arrière 1x+1/4
- Largeur de la voie avant (b10) 555 mm
- Largeur de la voie arrière (b11) 410 mm
- Empattement (y) 1207 mm
- Hauteur, mât abaissé (h1) 1965 mm
- Hauteur de levée (h3) 1510 mm
- Hauteur, mât déployé (h4) 1965 mm
- Hauteur timon en position de conduite min/max (h14) 692/1255 mm
- Hauteur du sol (h13) 90 mm
- Longueur totale (l1) 1735 mm
- Longueur tablier (l2) 585 mm
- Largeur totale (b1) 820 mm
- Dimensions fourches (s/e/l) 70 / 150 / 1150 mm
- Largeur tablier (b3) 650 mm
- Distance entre les bras de fourche (b5) 560 mm
- Garde au sol au milieu de l’empattement (m2) 30 mm
- Largeur d’allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast) 2200 mm
- Rayon de braquage (Wa) 1420 mm
- Vitesse de déplacement, avec / sans charge 4,3 / 4,6 km/h
- Vitesse de levée, avec / sans charge 0,1 / 0,2 m/s
- Vitesse de descente, avec / sans charge 0,2 / 0,3 m/s
- Pente max., avec / sans charge 5 / 15 %
- Frein de service Électrique
- Puissance du moteur de traction 0,75 kW
- Puissance du moteur de levée 2,5 kW
- Tension batterie / capacité nominale 24 V / 85 Ah (C20)
- Poids de la batterie 23 kg (2x2)
- Consommation d’énergie selon le cycle VDI 0,45 kWh/h
- Niveau sonore à l’oreille du cariste