Gerbeur électrique NX 12/25 AGM - Batterie AGM - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 2 500 mm - PRAMAC - HN512000000



Référence (SKU) : PRA00020

Réf. fournisseur : HN512000000

DESCRIPTION

Une ergonomie pensée pour l'efficacitéSon timon ergonomique intègre des commandes intuitives, facilitant la prise en main et améliorant la précision des mouvements. Il assure un confort d'utilisation optimal pour l'opérateur.Un contrôle précis de la vitesseLe NX 12/25 AGM dispose d'une vitesse de levée ajustable, permettant d'adapter les mouvements selon les besoins spécifiques de chaque opération. Cela garantit une manipulation fluide et sécurisée des charges.Suivi en temps réel des performancesL'écran intégré au timon affiche l'état de fonctionnement de l'appareil et permet un diagnostic rapide des éventuelles pannes. Ce système assure un entretien simplifié et réduit les interruptions liées aux maintenances.Une batterie AGM sans entretienÉquipé d'une batterie AGM de 24 V / 85 Ah, ce gerbeur offre une autonomie fiable et durable sans nécessiter d'entretien. Le chargeur intégré de 24 V / 10 A garantit une recharge rapide et efficace.Un frein électrique pour une sécurité optimaleLe système de freinage électrique assure un arrêt sécurisé, même sur des surfaces inclinées jusqu'à 5 % en charge. Cette fonctionnalité garantit un meilleur contrôle lors des déplacements.Une conception robuste et durableGrâce à ses matériaux de haute qualité et à ses composants résistants, le NX 12/25 AGM est conçu pour une utilisation intensive. Ses roues en polyuréthane offrent une excellente adhérence et un déplacement fluide.Un rayon de braquage optimisé pour les espaces réduitsAvec un rayon de braquage de 1 420 mm et une largeur d'allée de 2 200 mm pour les palettes 800x1200 mm, ce gerbeur permet des manœuvres précises, même dans les entrepôts exigus.Une solution économique et performanteDoté d'un moteur de levage de 2,5 kW et d'un moteur de traction de 0,75 kW, ce gerbeur électrique assure une performance optimale tout en minimisant la consommation d'énergie (0,45 kWh/h). C'est un choix stratégique pour les entreprises cherchant à allier efficacité et rentabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant PR INDUSTRIAL
Mode de translation Électrique
Système de conduite Accompagnement

Capacité nominale (Q) 1200 kg
Capacité résiduelle à hauteur max. 1200 kg
Centre de gravité (c) 600 mm
Déport avant la charge (x) 780 mm
Poids de service (batterie incluse) 632 kg
Charge par essieu avec charge, avant / arrière 638 / 1194 kg
Charge par essieu sans charge, avant / arrière 459 / 173 kg
Roues Polyuréthane
Dimensions roues avant (Ø x largeur) 210x70 mm
Dimensions roues arrière (Ø x largeur) 80x70 mm
Dimensions roues latérales (Ø x largeur) 115x55 mm
Nombre de roues (x=motrice) avant / arrière 1x+1/4
Largeur de la voie avant (b10) 555 mm
Largeur de la voie arrière (b11) 410 mm
Empattement (y) 1207 mm
Hauteur, mât abaissé (h1) 1788 mm
Hauteur de levée (h3) 2410 mm
Hauteur, mât déployé (h4) 2993 mm
Hauteur timon en position de conduite min/max (h14) 692/1255 mm
Hauteur du sol (h13) 90 mm
Longueur totale (l1) 1735 mm
Longueur tablier (l2) 585 mm
Largeur totale (b1) 820 mm
Dimensions fourches (s/e/l) 70 / 150 / 1150 mm
Largeur tablier (b3) 650 mm
Distance entre les bras de fourche (b5) 560 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement (m2) 30 mm
Largeur d’allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast) 2200 mm
Rayon de braquage (Wa) 1420 mm
Vitesse de déplacement, avec / sans charge 4,3 / 4,6 km/h
Vitesse de levée, avec / sans charge 0,1 / 0,2 m/s
Vitesse de descente, avec / sans charge 0,2 / 0,3 m/s
Pente max., avec / sans charge 5 / 15 %
Frein de service Électrique
Puissance du moteur de traction 0,75 kW
Puissance du moteur de levée 2,5 kW
Tension batterie / capacité nominale 24 V / 85 Ah (C20)
Poids de la batterie 23 kg (2x2)
Consommation d’énergie selon le cycle VDI 0,45 kWh/h
Niveau sonore à l’oreille du cariste