Gerbeur électrique NX 12/29 AGM - Batterie AGM - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 2 900 mm - PRAMAC - HN612000000



Référence (SKU) : PRA00021
Réf. fournisseur : HN612000000

DESCRIPTION

Manœuvrabilité optimale pour espaces restreintsGrâce à son châssis compact et à ses roues en polyuréthane, ce gerbeur se faufile aisément dans les allées étroites et les zones de stockage denses. Son système de levée fluide assure des déplacements sans à-coups, favorisant une manutention rapide et sécurisée.Une batterie sans entretien pour un usage simplifiéLe NX 12/29 AGM est équipé d'une batterie AGM haute performance, conçue pour offrir une autonomie prolongée et éviter les contraintes d'entretien. Son chargeur intégré permet une recharge simple et rapide, garantissant une disponibilité maximale de l'appareil.Un confort d'utilisation pensé pour les professionnelsDoté d'un timon ergonomique avec commandes intuitives, ce gerbeur assure une prise en main facile et une maîtrise totale des opérations. Son écran intégré affiche les informations essentielles, y compris le niveau de charge de la batterie et les alertes éventuelles, pour une gestion sans stress.Fiabilité et sécurité au rendez-vousConçu avec des matériaux robustes et un système de freinage électrique, le NX 12/29 AGM garantit un usage sécurisé en toutes circonstances. Sa capacité d'adaptation en fait un équipement incontournable pour les entrepôts, les ateliers et les zones de stockage intensif.Avec le NX 12/29 AGM, améliorez l'efficacité de votre logistique tout en réduisant l'effort des opérateurs. Un choix fiable et performant pour une manutention maîtrisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant PR INDUSTRIAL
Mode de translation Électrique
Système de conduite Accompagnement
Capacité nominale (Q) 1200 kg
Capacité résiduelle à hauteur max. 800 kg
Centre de gravité (c) 600 mm
Déport avant la charge (x) 780 mm
Poids de service (batterie incluse) 647 kg

Charge par essieu avec charge, avant / arrière 649 / 1198 kg
Charge par essieu sans charge, avant / arrière 470 / 177 kg
Roues Polyuréthane
Dimensions roues avant (Ø x largeur) 210x70 mm
Dimensions roues arrière (Ø x largeur) 80x70 mm
Dimensions roues latérales (Ø x largeur) 115x55 mm
Nombre de roues (x=motrice) avant / arrière 1x+1/4
Largeur de la voie avant (b10) 555 mm
Largeur de la voie arrière (b11) 410 mm
Empattement (y) 1207 mm
Hauteur, mât abaissé (h1) 1988 mm
Hauteur de levée (h3) 2810 mm
Hauteur, mât déployé (h4) 3393 mm
Hauteur timon en position de conduite min/max (h14) 692/1255 mm
Hauteur du sol (h13) 90 mm
Longueur totale (l1) 1735 mm
Longueur tablier (l2) 585 mm
Largeur totale (b1) 820 mm
Dimensions fourches (s/e/l) 70 / 150 / 1150 mm
Largeur tablier (b3) 650 mm
Distance entre les bras de fourche (b5) 560 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement (m2) 30 mm
Largeur d’allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast) 2200 mm
Rayon de braquage (Wa) 1420 mm
Vitesse de déplacement, avec / sans charge 4,3 / 4,6 km/h
Vitesse de levée, avec / sans charge 0,1 / 0,2 m/s
Vitesse de descente, avec / sans charge 0,2 / 0,3 m/s
Pente max., avec / sans charge 5 / 15 %
Frein de service Électrique
Puissance du moteur de traction 0,75 kW
Puissance du moteur de levée 2,5 kW
Tension batterie / capacité nominale 24 V / 85 Ah (C20)
Poids de la batterie 23 kg (2x2)
Consommation d’énergie selon le cycle VDI 0,45 kWh/h
Niveau sonore à l’oreille du cariste