Gerbeur électrique NX 12/35 AGM - Batterie AGM - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 3 500 mm - PRAMAC - HN712000000



Référence (SKU) : PRA00022

Réf. fournisseur : HN712000000

DESCRIPTION

Manœuvrabilité et ergonomie pour une efficacité maximaleCompact et agile, ce gerbeur électrique est idéal pour les allées étroites et les zones de stockage où l'espace est limité. Son timon ergonomique avec commandes intuitives permet une prise en main rapide et une conduite précise, réduisant ainsi l'effort de l'opérateur.Fiabilité et robustesse pour un usage professionnelConçu avec des matériaux résistants, le NX 12/35 AGM est pensé pour une utilisation intensive. Son système de freinage électrique assure une sécurité optimale lors des déplacements et des arrêts, même en charge.Une autonomie optimisée grâce à sa batterie AGMÉquipé d'une batterie AGM sans entretien, ce gerbeur garantit une utilisation prolongée sans interruption. Son chargeur intégré permet une recharge rapide et simplifiée, assurant ainsi une disponibilité continue de l'appareil.Visibilité et contrôle en temps réelL'écran intégré affiche toutes les informations essentielles : état de charge de la batterie, alertes de maintenance et diagnostic des pannes. L'opérateur garde ainsi un contrôle total sur son matériel pour une utilisation en toute sérénité.Un partenaire idéal pour les entrepôts et zones de stockageGrâce à sa hauteur de levage étendue et sa capacité de charge, le NX 12/35 AGM répond aux besoins des professionnels du stockage, du transport et de la logistique. Il optimise le travail en hauteur tout en garantissant une manutention sécurisée et efficace.Avec le NX 12/35 AGM, maximisez votre productivité et facilitez la gestion de vos charges lourdes en hauteur en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant PR INDUSTRIAL
Mode de translation Électrique
Système de conduite Accompagnement
Capacité nominale (Q) 1200 kg
Capacité résiduelle à hauteur max. 600 kg
Centre de gravité (c) 600 mm
Déport avant la charge (x) 780 mm

Poids de service (batterie incluse) 680 kg
Charge par essieu avec charge, avant / arrière 673 / 1207 kg
Charge par essieu sans charge, avant / arrière 494 / 186 kg
Roues Polyuréthane
Dimensions roues avant (Ø x largeur) 210x70 mm
Dimensions roues arrière (Ø x largeur) 80x70 mm
Dimensions roues latérales (Ø x largeur) 115x55 mm
Nombre de roues (x=motrice) avant / arrière 1x+1/4
Largeur de la voie avant (b10) 555 mm
Largeur de la voie arrière (b11) 410 mm
Empattement (y) 1207 mm
Hauteur, mât abaissé (h1) 2250 mm
Hauteur de levée (h3) 3410 mm
Hauteur, mât déployé (h4) 3920 mm
Hauteur timon en position de conduite min/max (h14) 692/1255 mm
Hauteur du sol (h13) 90 mm
Longueur totale (l1) 1735 mm
Longueur tablier (l2) 585 mm
Largeur totale (b1) 820 mm
Dimensions fourches (s/e/l) 70 / 150 / 1150 mm
Largeur tablier (b3) 650 mm
Distance entre les bras de fourche (b5) 560 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement (m2) 30 mm
Largeur d’allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast) 2200 mm
Rayon de braquage (Wa) 1420 mm
Vitesse de déplacement, avec / sans charge 4,3 / 4,6 km/h
Vitesse de levée, avec / sans charge 0,1 / 0,2 m/s
Vitesse de descente, avec / sans charge 0,2 / 0,3 m/s
Pente max., avec / sans charge 5 / 15 %
Frein de service Électrique
Puissance du moteur de traction 0,75 kW
Puissance du moteur de levée 2,5 kW
Tension batterie / capacité nominale 24 V / 85 Ah (C20)
Poids de la batterie 23 kg (2x2)
Consommation d’énergie selon le cycle VDI 0,45 kWh/h
Niveau sonore à l’oreille du cariste