Groupe électrogène essence triphasé 4,8 kW AVR+DE PX8000 - PRAMAC - PK472TX2000



Référence (SKU) : PRA00025
EAN : 8018539084721
Réf. fournisseur : PK472TX2000

DESCRIPTION

Groupe électrogène triphasé OHV essence PX8000 – Performance et fiabilitéLe groupe électrogène triphasé PX8000 offre une puissance triphasée fiable avec une tension de 400 V/230 V et une fréquence de 50 Hz. Avec un facteur de puissance de 0,8 cos , il s'adapte parfaitement aux applications industrielles et professionnelles exigeantes.Puissance et autonomie optimalesAvec une puissance maximale de 6,0 kVA en triphasé et une autonomie allant jusqu'à 13,11 heures à 75 % de charge, ce générateur est conçu pour assurer un fonctionnement continu et efficace. Le réservoir de carburant de 27 litres garantit une alimentation prolongée.Motorisation robusteÉquipé d'un moteur PRAMAC SR190F de 420 cm³, ce modèle offre une vitesse nominale de 3000 tpm et un système de démarrage électrique pour une utilisation simplifiée. Le moteur utilise un système de refroidissement à air et une régulation de vitesse mécanique, garantissant une performance stable.Conception durableSon alternateur avec classe de protection IP 23/44 et son système de régulation de tension AVR assurent une performance fiable dans des environnements exigeants. Avec des dimensions compactes de 727x515x670 mm et un poids de 97 kg, il reste facile à déplacer et à installer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle PX8000
Fréquence 50 Hz
Tension 400/230 V
Facteur de puissance cos 0.8
Phases 3
Puissance secours ESP kVA 6.0 kVA
Puissance secours ESP kW 4.8 kW
Puissance continue COP kVA 5.0 kVA
Puissance continue COP kW 4.0 kW
Puissance secours monophasée kVA 2.0 kVA
Puissance continue monophasée COP kVA 1.5 kVA
Système de refroidissement du moteur Air
Cylindrée 420 cm³

Aspiration Naturelle
Vitesse nominale en fonctionnement 3000 tpm
Régulation de vitesse Mécanique
Carburant Essence
Capacité d'huile 1.1 l
Système de démarrage Électrique
Classe F
Protection IP 23/44
Nb de pôles 2
Système de régulation de tension AVR
Longueur 727 mm
Largeur 515 mm
Hauteur 670 mm
Poids sec 97 kg
Capacité du réservoir 27 l
Consommation à 75% de charge 2.06 l/h
Consommation à 100% de charge 2.75 l/h
Autonomie à 75% de charge 13.11 h
Autonomie à 100% de charge 9.82 h
Puissance sonore garantie 97 dBA
Niveau de pression sonore à 7 m 69 dBA