Groupe électrogène essence monophasé 6,4 kW AVR E8000 - PRAMAC - PA652SH100N

Référence (SKU) : PRA00028
EAN : 8018539092412
Réf. fournisseur : PA652SH100N



DESCRIPTION

Un moteur Honda GX390 pour une puissance fiableLe générateur monophasé E8000 est doté d'un moteur Honda GX390 Recoil, reconnu pour sa robustesse et sa longévité. Avec une puissance de secours de 7,2 kVA et une puissance continue de 6,0 kVA, ce modèle assure une alimentation fiable et constante, même pour les appareils les plus gourmands en énergie. Sa régulation de tension électronique et son système AVR 520 garantissent une sortie stable, idéale pour les équipements sensibles.Durabilité et sécurité au rendez-vousCe générateur est conçu pour durer. Grâce à sa protection IP 23, il est adapté à une utilisation en extérieur sous des conditions normales. Le système de protection thermique et la sécurité manque d'huile protègent le moteur des surchauffes et des niveaux d'huile critiques, préservant ainsi la fiabilité du générateur sur le long terme. Sa construction robuste avec des balais de haute qualité garantit une performance durable.Autonomie et simplicité d'utilisationAvec un réservoir de 6,1 litres, le E8000 peut fonctionner jusqu'à 2,82 heures à charge partielle. Son bouton de démarrage manuel et son robinet d'essence facilitent la mise en marche et le contrôle du carburant. Léger et compact, ce générateur se transporte aisément et s'intègre parfaitement dans des espaces restreints, offrant une solution pratique pour vos besoins en électricité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle E8000
Fréquence 50 Hz
Tension 230 V
Facteur de puissance cos 0.9
Phases 1
Puissance secours ESP kVA 7.2 kVA
Puissance secours ESP kW 6.4 kW
Puissance continue COP kVA 6.0 kVA
Puissance continue COP kW 5.5 kW
Fabricant du moteur Honda
Modèle du moteur GX390 Recoil

Système de refroidissement du moteur Air
Cylindrée 389 cm³
Aspiration Naturelle
Vitesse nominale en fonctionnement 3000 tpm
Régulation de vitesse Mécanique
Carburant Essence
Capacité d'huile 1.1 l
Système de démarrage Manuel
Type Avec balais
Classe H
Protection IP 23
Nb de pôles 2
Système de régulation de tension Électronique
Système de régulation de tension AVR AVR 520
Variation de tension % 2
Longueur 750 mm
Largeur 543 mm
Hauteur 520 mm
Poids sec 72 kg
Capacité du réservoir 6.1 l
Consommation à 75% de charge 2.16 l/h
Consommation à 100% de charge 2.87 l/h
Autonomie à 75% de charge 2.82 h
Autonomie à 100% de charge 2.13 h