

# Groupe électrogène essence monophasé 6,4 kW AVR DPP DE prise CONN pour AMF/RSS S8000 - PRAMAC - PD612SH2Z05



Référence (SKU) : PRA00031

EAN : 8018539084936

Réf. fournisseur : PD612SH2Z05

## DESCRIPTION

---

Puissance et performance adaptées aux professionnels Le générateur monophasé S8000 est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en matière de puissance et de fiabilité. Avec une puissance continue de 5.5 kW et une puissance de secours atteignant 6.4 kW, il est capable de fournir une énergie stable et constante. Son facteur de puissance de 0.9 garantit un rendement optimal dans une grande variété d'applications. Un moteur robuste et une autonomie prolongée Équipé d'un moteur Honda de 389 cm<sup>3</sup>, ce modèle allie performance et durabilité. Le réservoir de 27 litres assure une autonomie de 12.5 heures à 75% de charge, ce qui permet de travailler longtemps sans interruption. De plus, la sécurité manque d'huile et le système de régulation de tension électronique AVR offrent une protection accrue pour des performances fiables. Facilité de transport et design robuste Le châssis en acier tubulaire, associé à des protections latérales en acier amovibles, rend l'entretien plus simple tout en assurant une solidité à toute épreuve. Grâce au kit de transport inclus, comprenant des roues increvables et une poignée ergonomique, le S8000 est facile à déplacer sur n'importe quel site. Deux points de levage facilitent également son transport et son installation. Commandes intuitives et équipements pratiques Le panneau de contrôle intégré est doté de commandes claires telles qu'une clé de démarrage, un voltmètre, un fréquencemètre et une jauge carburant. La prise connecteur pour accessoires optionnels et le bouton de démarrage avec couvercle de protection renforcent encore la praticité de l'appareil. De plus, un guide d'instruction rapide est inclus pour un démarrage en toute simplicité, même pour les utilisateurs novices. Protections avancées pour une sécurité maximale La sécurité est une priorité avec ce modèle. Le S8000 est équipé d'une protection thermique, d'un différentiel de protection permanente (DPP) et d'une sécurité manque d'huile. Ces dispositifs permettent d'éviter les dommages mécaniques et électriques, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sans souci sur le long terme.