Groupe électrogène essence monophasé inverter 7 kW DE P7500i - PRAMAC - PF752SXB000



Référence (SKU) : PRA00034
EAN : 8018539092429
Réf. fournisseur : PF752SXB000

DESCRIPTION

Puissance fiable et protection optimaleLe générateur inverter P7500i de Pramac est conçu pour répondre à vos besoins en énergie avec ses 6500 watts de puissance nominale. Grâce à la technologie Inverter, il offre une tension stable qui protège vos appareils électroniques sensibles, même lors de variations de charge. De plus, le système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas garantit une longue durée de vie du moteur.Économie et fonctionnement silencieuxDoté d'un mode économie, le P7500i ajuste automatiquement la vitesse du moteur pour réduire la consommation de carburant, tout en assurant un fonctionnement silencieux. Son moteur OHV performant fournit une puissance constante pour de multiples applications, tout en maintenant un niveau sonore à seulement 64 dB à 7 mètres.Praticité et polyvalenceCompact et robuste, le P7500i est facilement transportable grâce à sa poignée. Ses ports USB intégrés permettent de recharger vos appareils mobiles rapidement. Livré avec un bidon d'huile, un entonnoir et des bouchons, il est prêt à l'emploi dès la livraison. Idéal pour les chantiers, les événements en plein air ou les installations temporaires, ce générateur offre également une capacité de démarrage accrue grâce à la technologie PowerRush, permettant de faire face aux appareils à forte demande énergétique sans effort supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle P7500i
Fabricant du moteur Pramac
Type OHV
Émissions des gaz d'échappement Stage V
Vitesse nominale en fonctionnement tpm Variable
Carburant Essence
Système de démarrage Électrique (+Manuel)
Capacité d'huile l 1.45
Sécurité manque d'huile
Fréquence 50
Tension 230
Phases 1

Puissance Max. watt 7000
Puissance Nominale watt 6500
Système de régulation de tension Inverter
Longueur (L) mm 950
Largeur (W) mm 765
Hauteur (H) mm 773
Poids sec kg 135
Dimensions du carton (lxLxh) mm 1010x660x742
Capacité du réservoir 25
Consommation de carburant à 75% 2.25
Autonomie à 75% 11
Puissance sonore garantie (LWA) 92
Niveau de pression sonore à 7 m 64