Perforateur sans-fil SDS plus EXBH18V-32F - BOSCH - avec 2 batteries 8Ah - chargeur - L-Boxx - 0611922101



Référence (SKU) : BOSC1460
EAN : 4053423328950
Réf. fournisseur : 0611922102

DESCRIPTION

L'EXPERT EXBH18V-32F est un perforateur robuste à vitesse élevée SDS plus destiné au perçage de trous profonds de grand diamètre. Il dynamise l'efficacité du travail en augmentant de 60 % la vitesse de perçage dans les diamètres moyens (10-20 mm ; comparé au GBH 18V-28 Professional). Ceci grâce à la technologie BITURBO BRUSHLESS, avec son moteur et son système hautes performances conçus pour exploiter la puissance extrême de nos batteries EXPERT. Ce système d'entraînement très efficace accroît la productivité et permet de poser un nombre beaucoup plus élevé d'ancrages exigeants par charge de batterie. Le perforateur SDS plus bénéficie d'une meilleure protection : Le système Vibration Control réduit les vibrations néfastes, rendant ainsi le travail moins fatiguant et le KickBack Control réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du foret. L'EXPERT EXBH18V-32F bénéficie également d'une protection haute performance de l'outil et d'un cadre de batterie extrêmement robuste qui protège parfaitement les cellules de batterie en cas de chute de l'outil. L'outil est facile à régler et propose deux modes de fonctionnement : 100% de puissance pour les matériaux résistants et 70% de puissance pour les matériaux fragiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale* 4.300 cps/min
• Vitesse de rotation nominale* 0 – 790 tr/min
• Tension de la batterie* 18,0 V
• Poids sans batterie* 4,2 kg
• Porte-outils SDS plus
• Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)** 394 x 607 x 178 mm
• Force de frappe max. 4,5 J
• BITURBO Oui
• Plage de perçage
• Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 6 – 32 mm

• Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur 10 – 20 mm
• Valeurs totales des vibrations (Perçage à percussion dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 9,1 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²
• Valeurs totales des vibrations (Burinage dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 8 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²