Compresseur d'air Silent Classic 15/50V SH - LACME - 104560



Référence (SKU) : OBA20476
EAN : 3415161045604
Réf. fournisseur : 104560

DESCRIPTION

Nouveau compresseur SILENT CLASSIC équipé d'un groupe à pistons oscillants, d'où niveau sonore très faible 69 dB(A) pour plus de confort.Il bénéficie également de la technologie sans huile (SH).L'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple.Il est plus compact, avec son groupe monté directement sur sa cuve verticale de 50 litres.Il est facile à transporter. Il est idéal pour l'alimentation de petits et moyens cloueurs.Conception du groupe :Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillantsComposants longue durée :Double embiellage sur roulementPlaque clapets haut rendementSegmentation par joint vitonCarcasse et culasses en aluminiumDouble ventilation forcéeZOOM sur : Le principe monobloc sans huile silencieuxLes ensembles bielle - piston ne forment qu'une seule pièce, qui sont raccordées de chaque côté de l'arbre du moteur électrique par un excentrique.Un joint Téflon avec profil spécifique permet lors du mouvement oscillatoire de l'ensemble bielle-piston de maintenir l'étanchéité de l'air comprimé dans les têtes du groupe.Le mouvement oscillatoire fait varier le volume dans les têtes et génère le débit.La pression est maintenu par des plaques clapets à l'aspiration et au refoulement.Avantages :Démarrage facile, même à basse températureEntretien limité- Nettoyage et remplacement périodique de la cartouche du filtre à air- Purge périodique de la cuve

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit aspiré m³/h : 15,2
Débit aspiré l/mn : 255
Débit restitué m³/h : 10,6
Débit restitué l/mn : 178
Capacité réservoir litres : 50V
Pression de service bars : 8
Temps de montée en pression 0 à 8 bars : 2 min 10 sec
Vitesse de rotation tr/mn : 2850
Puissance moteur CV : 2,5
Puissance moteur kW : 1,85
Tension d'alimentation volts/Ph : 230/1
Niveau sonore dB(A) : 69
Dimensions L x l x h cm : 39 x 44 x 83

Poids kg : 29,6