Ponceuse Delta sans fil 18V DTSC 200-Basic - FESTOOL - Sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 577713



Référence (SKU) : FEST3568
EAN : 4014549418420
Réf. fournisseur : 577713

DESCRIPTION

Insérer la batterie, allumer l'éclairage – pour des surfaces, angles et chants exceptionnelsQue vous travailliez à l'atelier ou à un endroit difficile d'accès, la ponceuse Delta sur batterie DTSC 200 vous offre une totale liberté de mouvement lors du ponçage. L'anneau LED intégré vous permet de mieux voir la surface et révèle les aspérités dès la phase de ponçage. Dotée d'une grande surface, elle a le sens du détail et s'aventure jusqu'aux bords : la DTSC 200 met toute sa polyvalence au service de votre travail. Grâce à la grande surface d'appui, vous atteignez sans peine les endroits difficilement accessibles et les interstices profonds – sans changer d'outil. Pour une efficacité maximale et des surfaces planes avec un seul appareil.Festool - DTSC 200 Ponceuse Delta sur batterieQue la lumière soit : ponceuse Delta sans fil utilisable d'une main, avec anneau lumineux intégréÉclairage personnalisé : deux modes d'éclairage réglables sur l'outil : luminosité maximale ou intensité lumineuse réduitePlus de fonctions avec l'application Festool : votre smartphone vous permet de faire varier l'intensité lumineuse en continu selon vos besoins individuels et de régler la durée d'éclairage. Vous pouvez ainsi contrôler à nouveau la surface après le ponçageTechnologie moteur innovante : robuste et d'une grande longévité, le moteur EC 2.0 est aussi très silencieux et nécessite peu de maintenanceProtège votre pièce : le frein de plateau en carbure empêche celui-ci d'accélérer de manière incontrôlée en marche à vide. Ceci garantit l'absence de rayures lors de la mise en place et vous évite des retouches de finition coûteusesPréserve votre santé : la protection contre les vibrations vous garantit un travail agréable sans fatigue prématurée des mainsCaractéristiquesFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementSystème Stickfix STFPrincipe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.CLEANTECRaccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.Protection contre les vibrationsQualité d'équilibrage particulièrement élevée, pour une régularité optimale lors du ponçage, et réduction de la vitesse supplémentaire en cas de fortes vibrations, pour la protection de la santé au travail.Patin de ponçage MPEpatins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrueAspiration TurboL’aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu’une parfaite visibilité lors du travail.Capot de protectionProtège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois.EC TEC IILe concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.Régulation électroniquevitesse réglable pour un

travail adapté au matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
• Régime à vide 6 000 - 10 000 min^{1}
• Course de ponçage 2,50 mm
• Patin de ponçage interchangeable 145 x 195 mm
• Ø raccord d'aspiration 27 mm
• Poids du produit sans accessoires 1,60 kg
• Poids de transport incluant les accessoires 3,00 kg
• Type d'alimentation Batterie
• Valeurs de bruit et de vibrations
• Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 3,00 m/s^{2}
• Ponceuses: Série de normes EN 62841-2-4
• Ponceuses: Incertitude (bruit) K 2,50 dB
• Ponceuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^{2}
• Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 82,00 dB(A)
• Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 90,00 dB(A)