

Chaussure basse de sécurité

Jalmazor ESD S3S - Noir - T47 -

JALLATE - JVJV20935



Référence (SKU) : CHA11577

EAN : 3597810295896

Réf. fournisseur : JVJV20947



DESCRIPTION

La JALMAZOR de Jallatte est une chaussure de sécurité basse, au style urban sport, conçue pour allier performance et légèreté. Sa couleur noir et or mat lui confère un look moderne et discret.

Caractéristiques et protections

Protection ESD : Ces chaussures sont électrostatiques dissipatrices (ESD) de classe environnementale II. Elles protègent les équipements électroniques des décharges électrostatiques et sont testées selon les normes EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.

Tige en microfibre light : Fabriquée en microfibre légère hydrofuge avec un aspect nubuck, elle est dotée d'un liseré réfléchissant au talon pour une meilleure visibilité.

Embout de sécurité : Un embout en aluminium PREM-Alu B résiste à un choc de 200 Joules, avec une hauteur minimale préservée après test.

Anti-perforation : L'intercalaire anti-perforation en textile non tissé FLEX-LIGHT By Jallatte type S est 54% plus léger qu'un insert standard. Il est antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvre l'intégralité du pied pour une protection complète.

Semelle innovante HELIUM : Cette semelle en bi-composant PU LIGHT/PU de BASF offre une légèreté incomparable et un confort absolu. Sa formulation spécifique assure un excellent rapport durabilité/poids, une bonne résistance aux huiles et hydrocarbures, et une sensation de légèreté unique, idéale pour les environnements peu contraignants.

Contrefort : Pour un maintien optimal de l'emboîtement du talon.

Confort et ergonomie

Doublure respirante : La doublure de tige en maille 3D à structure alvéolée améliore la ventilation du pied et sèche rapidement, évacuant l'humidité efficacement.

Languette matelassée : Doublée et matelassée, elle assure une meilleure protection du cou-de-pied, complétée par deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de corps étrangers dans la chaussure.

Matelassage supérieur : Le haut de tige est matelassé en mousse souple pour un confort accru et une protection des malléoles et du tendon d'Achille.

Système de fermeture : Un laçage sur 4 perforations et une paire d'œillets non métalliques, avec des lacets plats de 100 cm.

Première de propreté SOFT LIGHT : En polymère expansé ultra léger, elle amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers.

Anatomique et perforée, elle est équipée du système innovant Link ESD™ pour la dissipation de l'électricité statique (Brevet déposé).

Chaussant ergonomique : Conçu pour un ajustement parfait au pied.

Normes et certifications

Norme : EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S CI FO SR.

Résistance au glissement : Conforme à la norme EN ISO 20345:2022, avec une exigence additionnelle SR sur sol céramique/glycérine.

Certification DGUV 112-191 : Permet de remplacer la première de propreté d'origine par une semelle orthopédique SECOSOL®.

Informations logistiques

Poids (Taille 42) : Brut : 1106 g / Net : 900 g.

Pointures disponibles : du 35 au 48.

Conditionnement : Disponible en cartons de 5 ou 10 paires selon la

pointure.