Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion DTD154 + DHR243 + DTM51 + DJR183 + DCL18 - MAKITA - avec 3 batteries 18 .0Ah 5.0Ah - chargeur- MAKPAC - DLX5045TJ



Référence (SKU) : MAK1681
EAN : 0088381863384
Réf. fournisseur : DLX5045TJ

DESCRIPTION

Contenu du pack (5 machines 18V)Visseuse à chocs DTD154 (175 Nm) : vissage rapide, puissant et précis, parfaite pour charpente, ossature, tirefonds, assemblages.Perfo-burineur SDS-Plus DHR243 (24 mm) : perçage béton efficace + fonction burinage pour petits travaux de reprise.Découpeur/ponceur multifonctions DTM51 : idéal pour découpes affleurantes, ajustements, ponçage de finition, travaux de rénovation.Scie récipro DJR183 : compacte et maniable pour coupes rapides (PVC, bois, petites sections métal selon lame).Aspirateur DCL180 (36 mbar) : nettoyage chantier, poussières et copeaux, pratique en fin de pose et en entretien.Autonomie & transportLivré avec 3 batteries Li-Ion 18V 5,0Ah et chargeur, pour travailler longtemps et en rotation sans immobiliser le chantier. Le pack est généralement fourni en coffret type Makpac selon les versions distributeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Énergie 18 V
• Tension LXT

• DCL180Z Aspirateur 36 mbar
• Énergie: 18 V
• Tension LXT
• Volume d'air: 1,4 m³/min
• Dépression max: 42 mbar
• Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah: 33 min
• Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah: 39 min
• Capacité du réservoir de poussière: 0,65 L
• Niveau de pression acoustique (L pa): 71 dB(A)
• Niveau de vibration (3 axes): 2,5 m/s²

• Poids de l'outil avec batterie: 1,2 - 1,5 kg
• Dimensions du produit (L x l x H):: 999 x 114 x 152 mm
• Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah: 20 min
• Composant batterie: Li-ion
• Puissance d'aspiration: 30 W
• Poids net du produit: 0,9 kg

• DHR243 - Perfoburineur SDS-PLUS 24 mm
• Énergie: 18 V
• Tension LXT
• Composant batterie: Li-ion
• BL Motor
• Puissance de frappe: 2,0 J
• Diamètre de forage optimal dans le béton: 4 - 16 mm
• Ø de forage en béton max.: 24 mm
• Ø de forage en bois max.: 27 mm
• Ø de forage en acier max.: 13 mm
• Impacts par minute (IPM): 0 - 4700 min^{1}
• Vitesse à vide max: 0 - 950 min^{1}
• Diamètre de perçage avec couronne TCT: 54 mm
• Adapté pour les embouts SDS-PLUS
• Poids de l'outil avec batterie: 3,2 - 3,7 kg
• Frein électronique
• Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton: 15,8 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, perfo-burinage dans béton: 1,5 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, perforation: 1,5 m/s^{2}
• Niveau de puissance sonore (l wa): 99 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (L pa): 91 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)
• Dimensions du produit (L x l x H): 353 x 85 x 213 mm
• Niveau de vibration, perçage dans métal: 2,5 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, perçage dans métal: 1,5 m/s^{2}

• DJR183 - Scie récipro
• Énergie: 18 V
• Tension LXT
• Coups par minute (SPM): 0 - 3000 min^{1}
• Longueur de course: 13 mm
• Capacité max. de coupe en bois (90 °): 50 mm
• Capacité max. de coupe en tube en acier:50 mm
• Niveau de puissance sonore (l wa): 88 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (L pa): 80 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)
• Poids de l'outil avec batterie: 1,5 - 1,8 kg
• Dimensions du produit (L x l x H): 398 x 81 x 220 mm
• Composant batterie: Li-ion
• Niveau de vibration, découpe panneaux: 8,0 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, découpe panneaux: 1,5 m/s^{2}
• Niveau de vibration, découpe poutre en bois: 7,0 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, découpe poutre en bois: 1,5 m/s^{2}

• DTD154 - Visseuse à chocs 175 Nm
• Énergie: 18 V
• Tension LXT
• Composant batterie: Li-ion
• BL Motor: Vitesse à vide max: 0 - 1100 / 2100 / 3600 min^{1}
• Couple de serrage Max (franc): 175 Nm
• Impacts par minute (IPM): 0 - 1100 / 2600 / 3800 min^{1}
• Capacité de serrage Boulon standard: M5 - M16
• Capacité vis à métaux: M4 - M8
• Capacité de serrage Boulon HR: M5 - M14
• Emmanchement: 1/4 "
• Niveau de puissance sonore (l wa): 107 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (L pa): 96 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)
• Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil: 12,5 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil: 1,5 m/s^{2}
• Dimensions du produit (L x l x H): 117 x 79 x 236 mm
• Poids de l'outil avec batterie: 1,3 - 1,6 kg

• DTM51 - Découpeur-ponceur multifonctions
• Énergie: 18 V
• Tension LXT
• Rotation par minute: 6000 - 20000 min^{1}
• Angle d'oscillation: 2 x 1,6 º
• Taille du patin (triangle): 93 x 93 x 93 mm
• Niveau de pression acoustique (L pa): 79 - 84 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K): 3 dB(A)
• Niveau de vibration, ponçage: 3,0 m/s^{2}
• Poids de l'outil avec batterie: 2,0 - 2,4 kg
• Dimensions du produit (L x l x H): 340 x 80 x 122 mm
• Niveau de puissance sonore (l wa): 88 - 92 dB(A)
• Composant batterie: Li-ion
• Facteur k de vibration, ponçage: 1,5 m/s^{2}
• Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante: 7,0 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie plongeante: 1,5 m/s^{2}
• Niveau de vibration, découpe avec lame de scie segmenté: 4,5 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie segmenté: 1,5 m/s^{2}
• Niveau de vibration, raclage: 5,5 m/s^{2}
• Facteur k de vibration, raclage: 1,5 m/s^{2}