Meuleuse Ø 125 mm Ø125mm 1900W - MAKITA - GA5091X01



Référence (SKU) : MAK1683
EAN : 0088381768450
Réf. fournisseur : GA5091X01

DESCRIPTION

Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif, interrupteur à glissière. AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction durebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale 1900 W
- Vitesse à vide max 2800 - 11500 min^{1}
- Max. Profondeur de coupe 31 mm
- Filetage de la broche M14
- Diamètre du disque 125 mm
- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Cordon d'alimentation 4,0 m
- Niveau de puissance sonore (l wa) 98 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L pa) 90 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
- Poids sans câble 2,8 - 4,0 kg
- Dimensions du produit (L x l x H): 349 x 140 x 129 mm
- Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm
- Niveau de vibration, ponçage à disque 3,0 m/s^{2}
- Niveau de vibration, meulage de surface 8,7 m/s^{2}
- Facteur k de vibration, ponçage à disque 1,5 m/s^{2}
- Facteur k de vibration, meulage de surface 1,5 m/s^{2}
- Puissance de sortie maximale 2100 W
- Frein mécanique