Festool Colle PU transparente PU NAT-KA 65/4 - FESTOOL - 578529



Référence (SKU) : FEST3462
EAN : 4014549451618
Réf. fournisseur : 578529

DESCRIPTION

Colle thermofusible PUR de qualité industrielle éprouvée, dimensions et propriétés parfaitement adaptées au système d'encollage CONTURO. Utilisation universelle, pour toutes les bandes de chant standard. Convient aussi aux formes non géométriques et aux arrondis grâce à la résistance initiale particulièrement élevée Ne forme pas de fils réduction des isocyanates (< 0,1 %) permettant d'éviter l'obligation de formation attention : après le travail, utiliser le pain de rinçage pour nettoyer la machine (agent de rinçage PU spm 4x-KA 65, référence 200062)durée d'utilisation 12 mois la colle a une résistance initiale élevée, une excellente élasticité à basses températures ainsi qu'une bonne résistance aux solvants ton naturelpains de colle PU de 200 g dans des boîtes étanchesbase chimique : colle polyuréthanecontient des isocyanates, peut provoquer des réactions allergiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Principales utilisations: Colle polyuréthane pour des aboutements résistant à l'eau et à la chaleur, pour des meubles de salle de bain ou de cuisine
• Pour coller / façonner des matériaux stratifiés avec des chants en bois, plastique ou stratifiés
• Matières de la colle: Plastique / Polyuréthane
• Couleur: Transparent
• Forme: Rond
• Diamètre colle: 63,00 mm
• Hauteur de colle: 42,00 mm
• Température de Mise en œuvre: 120 - 140 °C
• Résistance à l'humidité selon: D3/D4