Huile de coupe aérosol 400ml - SOPPEC - 930107W



Référence (SKU) : SOP00065
EAN : 3598300016151
Réf. fournisseur : 930107W

DESCRIPTION

L’huile de coupe 930107W est un lubrifiant technique de qualité industrielle, spécialement formulé pour accompagner les opérations d’usinage les plus exigeantes. Que ce soit pour le perçage, le taraudage, le fraisage ou le sciage, ce spray offre une protection thermique et mécanique indispensable pour travailler les métaux ferreux et non-ferreux. Réduction de la friction : Sa formule "extrême pression" crée un film protecteur ultra-résistant entre l'outil et la pièce, limitant l'usure prématurée des tranchants. Dissipation thermique : Elle évacue efficacement la chaleur générée par le frottement, évitant ainsi la déformation des pièces et la casse des forets ou des tarauds.Finition impeccable : En facilitant le glissement, elle permet d'obtenir un état de surface lisse, net et sans bavures. Application de précision : Le format aérosol permet une pulvérisation ciblée, idéale pour les travaux de précision ou les zones difficiles d'accès (trous profonds, filetages intérieurs). Adhérence renforcée : L'huile possède une viscosité étudiée pour rester au contact de l'outil, même en cas de rotations élevées, minimisant ainsi les pertes par projection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Lubrifiant de coupe / Huile d'usinage.
• Conditionnement : Aérosol (Spray).
• Contenance : 400 ml.
• Usage : Perçage, taraudage, fraisage, sciage.
• Domaine d'application: Idéale pour réduire l'usure et la surchauffe lors des opérations de coupe ou de perçage sur métaux.
• Lubrification : Réduit le frottement outil/matière.
• Refroidissement : Évite la surchauffe thermique.
• Protection : Action anti-corrosion temporaire après usage.
• Composition : Mélange d’huiles minérales et d’additifs "Extrême Pression".