Lubrifiant pour serrures spray 200ml - SOPPEC - 920109W



Référence (SKU) : SOP00066
EAN : 3598300016168
Réf. fournisseur : 920109W

DESCRIPTION

Voici une description détaillée et optimisée pour la fiche produit du Lubrifiant pour Serrures en Spray 200 ml (Réf. 920109W). Ce texte est conçu pour mettre en avant les spécificités techniques liées aux mécanismes de précision. Lubrifiant Haute Performance pour Serrures et Cylindres – 200 ml. Le lubrifiant 920109W est une solution technique de maintenance spécialement formulée pour l'entretien des mécanismes de serrurerie. Contrairement aux huiles classiques, sa composition est étudiée pour lubrifier les micro-mécanismes (goupilles, ressorts) sans encrasser ni attirer la poussière, garantissant un fonctionnement fluide et durable de vos accès. Ce lubrifiant pénètre instantanément au cœur du cylindre. Il ne contient pas de graisses lourdes qui pourraient figer avec le temps ou par temps froid. Il dissout les résidus et empêche l'accumulation de particules fines. Cela évite le phénomène de "gommage" où la clé finit par forcer ou se bloquer dans la serrure. Il dépose un film protecteur invisible qui isole les composants internes de l'humidité et de l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de vie des cylindres exposés à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit: Lubrifiant spécifique pour mécanismes de précision.
• Format: Aérosol (Spray) avec canule de précision.
• Contenance: 200 ml.
• Référence: 920109W.
• Propriétés chimiques: Formule sans graisse et sans silicone (pour éviter l'encrassement), pouvoir hydrofuge (chasse l'humidité).
• Usage: Maintenance préventive et dégrippante.
• Compatibilité: Cylindres de portes, cadenas, serrures de coffres, charnières de meubles, serrures de véhicules.
• Domaines d'application: Spécialement conçu pour l’entretien et la lubrification des mécanismes de fermeture dans les portails, serrures, verrous ou cadenas.
• Classe de danger: Aérosol inflammable (Catégorie 1).