Unité intérieure PAC Air/Air climatiseur murale R32 - TAKAO M3 Confort Plus - 2000W - ATLANTIC - 873857



Référence (SKU) : ATL00638
EAN : 3416088738570
Réf. fournisseur : 873857

DESCRIPTION

Plus de praticitéGrâce au Hub Cozytouch, à l'interface Naviclim (en option), et à l’application Cozytouch, pilotez à distance votre Takao M2 depuis votre smartphone.Le mural Takao M3La conception du mural Takao M3 s’appuie sur le meilleur de la technologie actuelle. Premier de la classe en termes de performances énergétiques, il vous permet de réaliser des économies sur votre facture de chauffage.La pompe à chaleur air/air réversible ?Une pompe à chaleur air/air réversible est composée de deux éléments : une unité intérieure (un mural) et une unité extérieure. L’une ne fonctionne pas sans l’autre, cela permet de climatiser en été et de chauffer en hiver.Toutes nos pompes à chaleur air/air réversibles fonctionnent au R32, un fluide frigorigène plus respectueux de l’environnement.Design et silencieuxLe design minimaliste avec ses lignes épurées et sa finition blanc satiné permet une installation discrète dans vos pièces à vivre.Son niveau sonore est très faible avec 19 dB(A) (selon le modèle).Plus performantLe mural Takao M3 est doté d’un coefficient de performance saisonnier chaud (SCOP) et froid (SEER) classé A+++ (selon modèle) : l’indicateur d’un fonctionnement économe en énergie.Changez de mode facilement (chauffage, climatisation…) grâce à sa télécommande infra-rouge!CaractéristiquesPuissance frigorifique : 2000 à 4200 WPuissance calorifique : 2500 à 5400 WDétecteur de présencePack Naviclim : application CozytouchDesign : Minimaliste et épuréFinition : Blanc SatinéDisponible pour le multi-splits : panachage avec Takao Line et Takao M2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : TAKAO M2 CONFORT PLUS
- Diamètre externe de tube conduite de liquide : 6,35 mm
- Puissance frigorifique : 2...2 kW
- Gaz : R32
- Télécommande infrarouge comprise : Oui
- Type d'unité intérieure : Mur/plafond
- Puissance calorifique (nominale) : 2,5...2,5 kW
- Diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration : 9,525 mm
- Niveau de puissance acoustique : 54...54 dB(A)
- Niveau de pression acoustique refroidissement : 19...38 dB(A)

- Principe de fonctionnement : Rafraîchissement et chauffage
- Tension de raccordement : 230 V
- Profondeur : 215 mm
- Hauteur : 270 mm
- Largeur : 834 mm
- Couleur : Blanc
- Poids : 10 kg