

Entrée d'air hygroréglable AIRA HY gris clair - ANJOS - 0696GR



Référence (SKU) : AJA90039

Réf. fournisseur : 0696GR



DESCRIPTION

Les entrées d'air AIRA HY sont utilisées dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ou individuels sous Avis Technique. Elle sont associées aux bouches d'extraction hygroréglables ou temporisées du système. Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce. Posée côté intérieur et conçue en polystyrène, l'entrée d'air hygroréglable AIRA HY est installée dans les pièces principales (séjours et chambres) sur parois verticales uniquement afin d'amener de l'air neuf provenant des systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable. Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air. MISE EN ŒUVRE Côté intérieur, l'entrée d'air centrée sur l'entaille 354 x 12 mm, est fixée par 2 vis. Montage du capot par simple emboîtement. Côté extérieur, le capuchon centré sur l'entaille est fixé par 3 vis. Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.