Kit entrée d’air hygroréglable acoustique ISOLA blanc - ANJOS - 0646



Référence (SKU) : AJA90044
EAN : 3666596101858
Réf. fournisseur : 0645

DESCRIPTION

Les entrées d’air ISOLA HY sont utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ou individuels sous Avis Technique. Elle sont associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système. Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d’humidité de la pièce. Posée côté intérieur et conçue en polystyrène, l’entrée d’air hygroréglable ISOLA HY ou ISOLA HY RA est installée dans les pièces principales (séjours et chambres) afin d’amener de l’air neuf provenant des systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable. Elle fonctionne aussi bien sur parois verticales que sur tous plans inclinés comme la fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant. Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d’air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence: 0646
• Modèle: kit entrée d’air hygroréglable acoustique ISOLA HY blanche + CE2A + 3 vis + 3 caches vis + Rallonge acoustique
• Marque: ANJOS
• Couleur: Blanc
• Niveau acoustique: 37dB
• Longueur: 420mm
• Hauteur: 45mm
• Épaisseur: 40mm
• Entraxe fixation: 372mm
• Épaisseur rallonge acoustique: 24mm
• Composition du kit: 1 entrée d’air ISOLA HY blanche+,1 capuchon de façade CE2A + 3 vis + 3 cache vis,1 rallonge acoustique
• Débit variable de 5 à 45 m³/h
• Amène de l’air neuf provenant de votre VMC simple flux
• Capuchon de façade résistant aux UV et intempéries