Ecran de sous-toiture DIFFLEX ALLROUND ND SK 260 g/m² - Rouleau de 75 m² - 50,0m x 1,5m - BWK - 1000008142



Référence (SKU) : COV45014
EAN : 4024815102199
Réf. fournisseur : 1000008142

DESCRIPTION

DIFFLEX ALLROUND ND SK est un écran de sous-toiture polyvalent. Ses caractéristiques techniques d'étanchéité au clou et de résistance mécaniques élevées lui permettent une mise en oeuvre sur tous supports et pour tous types de toiture, y compris sur sites exposés.DIFFLEX ALLROUND ND SK est un écran armé multicouche à performances renforcées. Sa surface enduite lui permet d'être très étanche au clou (sans rajout de bandes d'étanchéité au clou complémentaires), ce qui permet la réalisation de mises hors d'eau provisoires des toitures sans risque de pénétration au niveau des joints et perforations (classe 3 ZVDH). Ces performances sont certifiées par l'institut de physique du bâtiment TU Berlin via leur essai du produit à la pluie battante.La composition multicouche armée de l'écran lui permet d'assurer un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs, notamment pour les poses sur entraxe entre chevron jusqu'à 1,2 m ou entre liteaux > 40cm (DIN4426).La surface de l'écran est antidérapante et contribue à prévenir les risques de chute des poseurs.L'enduction de haute qualité offre une stabilité aux UV ainsi qu'un bonne résistance aux températures (jusqu'à 100°C) permettant d'assurer durablement un haut niveau de sécurité aux toitures. La surface de l'enduction est conçue pour être particulièrement antidérapante.DIFFLEX ALLROUND ND SK peut être utilisé :En couverture, au contact ou non de l'isolantDu fait de la résistance aux températures élevées, il convient sous couvertures en ardoises ou en métalGrâce à son étanchéité au clou, il est idéal pour une pose au clou d'ardoises, de lauzes, de bardeaux bitumeSur un support continu (ex : volige, panneaux dérivés du bois, panneaux sandwich, technique sarking)Sur un support discontinu avec un entraxe jusqu'à 120cm (ex: chevron, fermette industrielle, caisson chevronné)En faible pente, à partir de 5° (env. 9%) selon le matériau de couverture utilisé.En climat de montagne, entre 900 et 2000 mètres d'altitude, avec des pentes >20% selon le matériau de couverture utilisé, en pose supportée en tant que membrane à usage d'écran de sous-toiture à performances renforcées sous-bois de rehausse ou sur chanlatte trapézoïdale.En zone de fort enneigement avec des charges de neige potentielles > 400 daN/m².Fonctions : Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, les pollens, la neige poudreuse, ainsi que des éventuelles infiltrations qui peuvent se produire sur une toiture constituée de petits éléments de couverture.Faciliter l'écoulement de l'eau, le cas échéant.Rééquilibrage des pressions en sous face lors de vents violents, contribuant ainsi à limiter le risque de soulèvement despetits éléments de couverture.Protection des isolants et des bois de

construction contre l’humidité.Amélioration de la performance thermique, en évitant les mouvements d’air parasites dans l’isolant.Résistance et stabilité aux UV, aux températures élevées, assurent durablement toute la fonctionnalité de l’écran.Étanche au clou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 50,0 m
Largeur : 1,5 m
Masse surfacique : 260 g/m²
Épaisseur : 0,90 mm/900 µ
Colisage : Rouleau de 75 m² – Palette de 20 rouleaux (1.500m²)
Poids du rouleau : Env. 19 kg