

Poly max Pro Joint Blanc 280mL - GRIFFON - 7004982



Référence (SKU) : GRI00087

EAN : 8710439310800

Réf. fournisseur : 7004986

DESCRIPTION

Elasticité permanente Résiste aux moisissures Sans retrait Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau Tous joints et toutes surfaces, même humides Résiste aux intempéries, aux UV et à l'eau Facile à appliquer et à lisser Durcissement rapide, les sanitaires peuvent être utilisés après 2 heures (= résistant à l'eau) et immédiatement résistants à la (légère) pluie. Non collant Sans solvants, isocyanates et silicone Résistant à l'eau (de mer) et aux produits chimiques et à tous les détergents couramment utilisés Pas de formation de bulles, même par temps chaud et humide Sans acide et non corrosif pour les métaux Système de durcissement neutre ; presque inodore Convient à : Convient pour l'étanchéité des joints, des interstices et des jonctions dans les applications sanitaires et de cuisine telles que les cabines de douche (synthétiques), les douches à l'italienne, les baignoires, les éviers, les toilettes, les plans de travail, les murs et sols carrelés. Peut être appliqué (sans apprêt) sur presque tous les matériaux de construction (même humides) tels que le béton, les briques, les cloisons sèches, la maçonnerie, la céramique, le verre, les carreaux de céramique et émaillés, le granit, le bois (écorcé), l'acier inoxydable et de nombreux autres métaux et synthétiques. Convient également pour le scellement sans retrait de joints mobiles et de dilatations solides, de joints et de fissures dans les constructions, les murs et les plafonds, ainsi que pour le scellement des joints de raccordement le long des cadres de portes et de fenêtres, des rebords de fenêtres, des plinthes et des escaliers. Ne convient pas à : Ne convient pas au bitume, au polyéthylène (PE), au polypropylène (PP), au PTFE, aux métaux à base de cuivre (bronze, laiton) et ne convient pas aux applications de vitrage et aux aquariums.