Affleureuse - 450W - OFK 500 Q-Plus R3 - FESTOOL - 578716



Référence (SKU) : FEST3529
EAN : 4014549463871
Réf. fournisseur : 578716

DESCRIPTION

Le pro des chants. Ergonomique, easy, rapide.Chanfreinage, arrondis, profilage et rainurage – réguliers, nets et sans éclats avec l'affleureuse OFK 500. Elle ne pèse que 1,4 kg et avec un centre de gravité idéal, elle est particulièrement maniable aussi pour des applications à la verticale et à l'horizontale.
Le système de fraises est la particularité de la machine : tous les outils pour l'affleureuse ont un diamètre extérieur identique. L'ouverture de table de la fraise est réduite à un minimum ce qui évite un basculement au fraisage dans les coins problématiques.Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsPas de fraisage raté : Adaptation parfaite de toutes les fraises OFK 500 (R1-6, chanfreins, affleurage)Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresPrécision : Précision de concentricité grâce à une connexion stable entre la fraise et le moteurChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brochePratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalEspace de mouvement : grâce à la plaque à ressort du frein à roulement à billes, on a plus de liberté de mouvement en bossant sans aspirationSupport varié : le capot d'aspiration transparent avec frein à roulements à billes intégré guide, freine et aspireCaractéristiquesCLEANTECRaccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.FastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.Plug-itcâble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapideFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 450 W
- Régime à vide 28 000 min¹
- Ø de fraise max. 28,00 mm
- Hub de fraise (réglage fin) 10,00 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Longueur de câble 4,00 m
- Poids du produit sans accessoires 1,40 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 4,11 kg
- Type d'alimentation Secteur

- Valeurs de bruit et de vibrations
- Fraiseuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
- Fraiseuses: Incertitude (bruit) K 3,00 dB
- Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
- Fraiseuses: Série de normes EN 60745-2-17
- Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 79,00 dB(A)
- Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 90,00 dB(A)