Vernis Blend Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses - HANSGROHE - 71646000



Référence (SKU) : HAN00596
EAN : 4059625310762
Réf. fournisseur : 71646000

DESCRIPTION

Le modèle Vernis Blend se distingue par ses lignes fluides et ses contours adoucis, créant un pont entre le style moderne et classique. Le corps cylindrique s'affine avec élégance, tandis que la finition chrome éclatante reflète la lumière, apportant une sensation de clarté et de propreté à votre espace douche. La poignée est évidée en son centre, offrant une prise en main intuitive et sécurisée, même lorsque vos mains sont glissantes de savon. Le chromage de haute qualité Hansgrohe assure une résistance exceptionnelle aux rayures et facilite l'entretien quotidien (un simple coup de chiffon suffit). C'est le cœur technologique de ce mitigeur. Classé C2 selon les normes d'économie d'eau, il intègre une cartouche céramique à deux niveaux de débit. Lors de l'ouverture, la poignée marque une légère résistance à mi-parcours. Ce premier palier limite volontairement le débit à environ 50 %, ce qui est parfait pour une douche quotidienne éco-responsable. Une pression supplémentaire permet de franchir ce cran pour obtenir la puissance maximale (environ 15,2 l/min), nécessaire pour un rinçage rapide et intense des cheveux ou du corps. Ce système incite naturellement l'utilisateur à réduire sa consommation d'eau et d'énergie (eau chaude) sans perte de confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence: 71646000
• Marque: HANSGROHE
• Couleur: Chromé vernis
• Débit maximal (sous 3 bars): 30 l/min (remplissage rapide de la baignoire)
• Débit douchette (sous 3 bars): 15,2 l/min
• type de raccordement: raccords S
• Cartouche: Céramique haute précision pour une manipulation fluide et durable
• Sécurité: Limiteur de température réglable (pour éviter les brûlures)
• Acoustique: Équipé d'un silencieux pour une utilisation discrète du jet
• Compatibilité: Convient parfaitement aux chauffe-eaux instantanés
• Raccordement: Type "Raccords en S" (permet d'ajuster l'entraxe lors de la pose)
• Hygiène: Clapet anti-retour intégré pour protéger le réseau d'eau potable

• Certifications: ACS: 25 ACC NY 244
• NF: NF077-375-M1
• Classement E.C.A.U: E1, C2, A2, U3 (indique une excellente performance en termes d'économie, de confort et de résistance)