Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart avec vidage clic-clac Chrome - HANSGROHE - 71598000



Référence (SKU) : HAN00602
EAN : 4059625428054
Réf. fournisseur : 71598000

DESCRIPTION

Le mitigeur Vernis Blend se distingue par ses lignes harmonieuses et son corps élancé. La hauteur sous bec de 70 mm est idéalement proportionnée pour les lavabos de salle de bain classiques ou les lave-mains, limitant les éclaboussures tout en laissant assez d'espace pour le lavage des mains. Un détail haut de gamme qui permet d'incliner légèrement le jet d'eau afin de l'adapter parfaitement à la courbure de votre vasque.
Un revêtement multicouche résistant qui conserve son éclat durablement et facilite le nettoyage. Pour les gestes rapides (se rincer les mains, remplir un verre), vous ne déclenchez pas inutilement votre chaudière ou chauffe-eau. L'eau chaude n'arrive que si vous tournez délibérément la poignée vers la gauche. Grâce à une cartouche céramique optimisée, la consommation d'eau est réduite sans perte de confort, le jet restant généreux grâce à l'injection d'air. Fini la tirette derrière le robinet. Une simple pression du doigt sur le bouchon de la bonde suffit pour ouvrir ou fermer l'évacuation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence: 71598000
• Marque: HANSGROHE
• Couleur: Chromé
• ComfortZone: Offre une hauteur sous bec de 70 mm, idéale pour les lavabos standards et lave-mains
• Saillie (Longueur du bec): 89 mm
• Hauteur du bec: 71 mm
• Mousseur orientable: Permet d'ajuster l'angle du jet pour éviter les éclaboussures selon la forme de votre vasque
• Technologie CoolStart: Ouverture en eau froide en position centrée. Vous ne consommez de l'énergie pour chauffer l'eau que si vous tournez délibérément la poignée à gauche
• Débit Éco: Débit maximal limité à 5 l/min sous 3 bars
• Type de jet: Jet "Normal"
• Mécanisme: Cartouche céramique haute précision pour une manipulation fluide

• Sécurité: Limiteur de température réglable lors de l'installation
• Compatibilité: Convient parfaitement aux chauffe-eaux instantanés
• Garniture de vidage: Système Push-Open G 1 ¼ (ouverture/fermeture par simple pression du doigt), matériau synthétique robuste
• Classement E.C.A.U: E00, CH3, A3, U3 (Excellence en économie d'énergie et confort)
• ACS: 25 ACC NY 482
• NF: NF077-375-M1