Scie circulaire avec carter pendulaire cs 68 18-EC C - FLEX - 532636



Référence (SKU) : FLE00526
EAN : 4030293264762
Réf. fournisseur : 532636

DESCRIPTION

La scie circulaire sans fil FLEX CS 68 18-EC C, est un outil électroportatif de haute performance conçu pour les professionnels du bâtiment (charpentiers, menuisiers, agenceurs). Elle combine la liberté de mouvement du sans-fil avec une profondeur de coupe impressionnante de 68 mm, rivalisant directement avec les machines filaires de sa catégorie. Au cœur de cette scie circulaire se trouve un moteur 18V EC (sans balais) de dernière génération. Le moteur Brushless élimine les frottements des charbons, ce qui permet de convertir une plus grande partie de l'énergie de la batterie en puissance de coupe brute. Le système de gestion de l'énergie protège la machine, prolonge sa durée de vie et optimise le rendement. Il inclut une protection contre les surcharges et une surveillance de la température. Pour une mise en route en douceur sans à-coups, garantissant une meilleure précision dès le début du trait de coupe. Elle atteint 68 mm à 90°, ce qui permet de tronçonner des bastaings ou des madriers en une seule passe. À 45°, elle conserve une capacité de 43 mm. La lame s'arrête presque instantanément après avoir relâché la gâchette, minimisant les risques d'accident et permettant de poser la machine rapidement. Une double LED haute puissance éclaire la zone de travail, tandis qu'une fonction soufflerie dégage les copeaux du trait de coupe pour une lecture parfaite du marquage. La poignée principale avec revêtement SoftGrip associée à la poignée supplémentaire permet un guidage stable à deux mains, essentiel pour la précision des coupes longitudinales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence: 532636
- Marque: Flex
- Tension de batterie: 18 V
- Capacité de batterie: 2,5 Ah / 5 / 8 Ah
- Profondeur de coupe: 0 - 68 mm
- Profondeur de coupe d'onglets (45°): 0 - 50 mm
- Diamètre de lame de scie: 190 mm
- Alésage de lame de scie: 20 mm
- Plage de pivotement: 0 - 56°

• Préréglage angulaire: 0 / 22,5 / 45°
• Poids sans batterie: 4,3 kg
• Scie pour la découpe de plaques de plâtre, fibrociment, bois aggloméré (panneaux d'agglomérés ou OSB)
• Graduation angulaire de 0 à 56° : préréglage de 22,5°, 45° et 56°
• Capot de protection et guide de coupe haute qualité en fonte de magnésium
• Coupes droites, sans éclats grâce aux rails de guidage
• Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
• Moteur EC 18V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
• Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge la durée de vie et augmente le rendement
• Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
• Lumière LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail
• Dispositif d'arrêt de broche : changement rapide du disque de coupe
• Avec crochet métallique pour une fixation flexible
• Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27,36 mm de diamètre
• Sac collecteur de copeaux pour un travail sans poussières et sac simple à vider
• Affichage LED de la capacité de la batterie pour un suivi de la consommation en temps réel
• Système accu Flex : fonctionne avec des accus Flex 18V