Chaudière gaz à condensation Hynéa Hybrid Duo 24 kW - ATLANTIC - 522476



Référence (SKU) : ATL00076
EAN : 3410535224760
Réf. fournisseur : 522476

DESCRIPTION

Hynéa Hybrid Duo 24 kW : L'alliance intelligente de la pompe à chaleur et du gaz pour un confort chauffage et ECS d'exceptionL'Atlantic Hynéa Hybrid Duo est une solution de chauffage bi-énergie haute performance conçue pour maximiser vos économies sans compromis sur le bien-être. En combinant une pompe à chaleur air/eau pour la base de chauffe et une chaudière gaz à condensation de 24 kW pour les pics de froid, ce système hybride choisit en temps réel l'énergie la plus économique grâce à sa régulation intelligente Navistem.Dotée d'un ballon d'eau chaude sanitaire intégré, elle assure une production d'eau chaude par accumulation stable et abondante pour toute la famille. Ses principaux avantages résident dans sa capacité à réduire drastiquement vos factures énergétiques (jusqu'à 40% d'économies), sa compacité "tout-en-un" facilitant l'installation en intérieur, et sa grande fiabilité garantissant une chaleur constante quelle que soit la température extérieure.Points clés du produit :Technologie Hybride : Utilisation prioritaire des calories gratuites de l'air.Puissance Gaz : 24 kW pour un relais efficace et une eau chaude rapide.Confort Sanitaire : Ballon intégré pour une réserve d'eau chaude constante.Intelligence embarquée : Basculement automatique sur l'énergie la moins chère (gaz ou électricité).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Atlantic
- Référence fabricant : 522476
- Désignation : Chaudière gaz à condensation Hynéa Hybrid Duo 24 kW
- Type de produit : Chaudière hybride gaz + pompe à chaleur air/eau
- Technologie : Gaz à condensation + PAC aérothermique intégrée
- Puissance chaudière gaz : 24 kW
- Puissance PAC : 3 kW (unité extérieure Fujitsu)
- Type d’énergie : Gaz naturel + électricité
- Brûleur : Brûleur gaz à prémélange total bas NOx, modulant
- Fluide frigorigène : R410A
- Classe énergétique : A+ / B (selon configuration)
- Régulation : Régulation hybride intégrée avec sonde extérieure
- Niveau sonore : 53 dB(A)
- Installation : Sol
- Usage : Chauffage + ECS (accumulée via PAC + appoint gaz)

• Modes de fonctionnement : PAC seule / PAC + gaz / Gaz seul
• Dimensions unité intérieure (H × L × P) : 1800 × 598 × 647 mm
• Poids unité intérieure : 135 kg
• Code EAN : 3410535224760