

Casque antibruit monté sur casque Peltor Optime II – 30 dB (SNR) – 3M – H52015



Référence (SKU) : PHD10122

EAN : 4046719384174

Réf. fournisseur : 7000039621

DESCRIPTION

Le 3M Peltor Optime II – Coquilles antibruit montées sur casque, référence H520P3E, assure une protection auditive fiable dans les environnements industriels bruyants. Sa fixation P3E se monte aisément sur la busette latérale d'un casque, sans outil, et offre des positions multiples pour adapter l'usage selon l'activité (travail, ventilation, stationnement). Dotées de coussinets larges remplis d'un mélange mousse-liquide, ces coquilles offrent un confort supérieur avec un large volume interne pour limiter la chaleur et l'humidité, ainsi que des canaux de ventilation dans les anneaux d'étanchéité qui réduisent la pression autour des oreilles. Compactes et robustes, elles sont également disponibles en version Hi-Viz Green pour une visibilité accrue sur les chantiers. Conformées aux normes européennes EN 352-3 et EN 352-1, elles offrent un SNR de 30 dB, avec des atténuations maximales de 34 dB dans les fréquences hautes, 28 dB dans les moyennes et 19 dB dans les basses. Idéales pour les chantiers, les environnements industriels lourds, les centres logistiques ou les opérations agricoles, ces coquilles combinent sécurité, confort et performance durable dans un équipement professionnel fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Coquilles anti-bruit à monture casque (attache casque)
- Référence fabricant : H520P3E
- EAN : 4046719384174
- Réduction de bruit (SNR) : 30 dB
- Valeurs d'atténuation complémentaires : H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB
- Fixation : Attache P3E montable sur casque sans outil, positions travail, ventilation et parking haut
- Confort et conception : Coussinets larges doux (mousse/liquide avec anneaux ventilés), grand volume interne pour limiter chaleur et humidité, faible pression

- Norme : Conforme EN 352-3 / EN 352-1
- Couleur : Vert