

Enrouleur de câble KC 2201 4+4 Professional avec Powerblock 25+5m H07RN-F 3G2,5 - IP44 - BRENNENSTUHL - 9212301110



Référence (SKU) : APA30222

EAN : 3281853011109

Réf. fournisseur : 9212301110

DESCRIPTION

L'enrouleur de câble KC 2201 4+4 Professional dispose au total de 30m de câble H07RN-F 3G2,5 réparti en cordon de raccordement de 25m et une rallonge supplémentaire de 5m montée sur une bobine latérale relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Ce dérouleur électrique est doté de 8 prises de courant 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique : un bloc avec 4 prises fixe (muni d'un disjoncteur thermique et d'un voyant de présence de tension) et, en supplément, un bloc 4 prises mobile Powerblock doté d'un voyant de présence de tension évitant ainsi les déplacements inutiles et permettant de mettre à disposition le courant électrique en hauteur (échafaudage, toit, etc). De plus, ce dévidoir de câble est doté d'une protection anti-retournement pour une stabilité maximale et d'un bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement sans effort du câble. La structure de l'enrouleur, le Rubbabren, est composée d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs, conçue pour une utilisation intensive sur chantier (jusqu'à -25°C). Des poignées de transport résistantes sur les 4 côtés, trous de rangement pour la fiche, frein de tambour évitant le déroulement du câble durant le transport, 2 x 4 prises de courant font de cet enrouleur de câble, fabriqué en France, l'accessoire indispensable de votre chantier en intérieur comme en extérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension 1 fiche 2P+T 16A/230V~ Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, de 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C) Rangements intégrés dans le boîtier pour la fiche Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur