

Vitrificateur parquet OCEANIC- BLANCHON - 05113

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG00231

Réf. fournisseur : 05113537

DESCRIPTION

Le Vitrificateur Parquet Océanic Blanchon protège durablement les parquets des agressions chimiques et mécaniques et laisse au bois sa couleur naturelle. Finition satinée pour parquets, planchers, escaliers, toutes essences. Bidon de 5 litres. Emploi facile et remise en circulation rapide des locaux (24h après la dernière couche). Vitrificateur Parquet Océanic prêt à l'emploi (monocomposant), facilitant l'entretien de tous les parquets. Pour toutes essences de bois Aqua-polyuréthane haute résistance Innovation Air Protect* Sans odeur Très résistant à l'abrasion, aux chocs et aux rayures Pouvoir garnissant et non glissant (NF EN 13036-4) Rendement indicatif : 10 m² au litre par couche Sec en 2h (à 20°C), nettoyage du matériel à l'eau. Application: Le Vitrificateur Parquet Océanic ne sera appliqué que sur un bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoussiéré et exempt de traces de détergent et autres cires. Le parquet devra être parfaitement sec et propre (cf fiche technique). Conseil: L'application se pratique au rouleau poils courts (6 à 8 mm) ou au rouleau spécial vitrification, en 3 couches régulières et garnies. Chaque couche est recouvrable en 2 heures. Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) à la main et de redépoussiérer. Ne pas attendre plus de 48 heures entre les couches (cf fiche technique).* L'Innovation Air Protect bloque 80% des émissions de formol venant du sol, et jusqu'à 40% des émissions dans la pièce) Vitrificateur pour parquets, planchers et escaliers. • Aspect satiné • Très résistant aux taches, à l'abrasion, aux chocs et aux rayures • Utilisation intérieure • Phase aqueuse (nettoyage des outils à l'eau) • S'applique sur tous les bois Européens (chêne, frêne, hêtre...) et la plupart des exotiques (nous consulter). • Sur bois neufs ou poncé à blanc (voir mise en œuvre) • Rendement 10m² par Litre par couche • Application en 3 couches (entre chaque couche : minimum 2h, maximum 48h) • Outils nécessaires : pinceau ou rouleau. • Prête à l'emploi monocomposant (agiter avant utilisation) • Sec en 2h (à 20°C). • Non glissant • Hydrofuge et anti poussière • L'Innovation Air Protect bloque 80% des émissions de formol venant du sol, et jusqu'à 40% des émissions dans la pièce

VARIANTES

Réf.	Nom
BLA00155	Vitrificateur parquet OCEANIC 5L Cire Naturelle - BLANCHON - 05113551
BLA00164	Vitrificateur parquet OCEANIC 1 L satiné - BLANCHON - 04113538
BLA00165	Vitrificateur parquet OCEANIC 1L Cire Naturelle - BLANCHON - 04113552
BLA00154	Vitrificateur parquet OCEANIC 5L Satiné - BLANCHON - 05113537
BLA00167	Vitrificateur parquet OCEANIC 1L Mat- BLANCHON - 04113545

