

Chariot de travail TOOLGUARD™ en acier 40 / 102 cm - MILWAUKEE - 4932478856



Référence (SKU) : MIL05072

EAN : 4058546361389

Réf. fournisseur : 4932478856

DESCRIPTION

Chariot de travail en acier robuste et polyvalent, idéal pour les professionnels. Le chariot de travail Milwaukee SWC40-1 offre une capacité de charge optimale avec un tiroir à fermeture légère supportant jusqu'à 45 kg. Sa plateau inférieure coulissante permet de transporter des charges allant jusqu'à 90 kg, tandis que des compartiments de rangement intégrés et deux bacs amovibles, qui peuvent être retournés ou retirés, apportent flexibilité pour ranger de longs outils. Les rainures en V facilitent la découpe et la mesure en maintenant le matériel en place. Le plateau arrière pliable supporte 22 kg et deux étagères mobiles offrent un espace pour les bouteilles et autres équipements. Les butoirs d'angle en caoutchouc protègent pendant les déplacements, et la barre d'alimentation magnétique permet de charger les batteries directement. Équipé de roulettes industrielles de 125 mm (deux fixes et deux pivotantes avec freins), ce chariot présente une capacité de poids totale de 315 kg pour un usage intensif. Le chariot de travail en acier Milwaukee SWC40-1, d'une largeur de 40 pouces (102 cm), est conçu pour offrir une grande capacité de rangement et une excellente mobilité dans les environnements de travail. Il dispose d'un tiroir à fermeture légère pouvant supporter jusqu'à 45 kg, ainsi que d'un plateau inférieur coulissant avec une capacité de 90 kg. Le chariot intègre plusieurs compartiments de rangement, dont deux bacs amovibles qui peuvent être retournés pour créer une surface plane ou complètement retirés afin de permettre le rangement vertical d'outils longs. Pour faciliter la manutention des matériaux, des rainures en V sont prévues sur le chariot, assurant le maintien du matériau lors des opérations de coupe ou de mesure. Un plateau arrière pliable supporte une charge maximale de 22 kg, tandis que deux étagères mobiles sont destinées au rangement de bouteilles, sprays et autres équipements. Les butoirs d'angle en caoutchouc protègent le chariot contre les chocs lors des déplacements. Le chariot est équipé de roulettes industrielles de 125 mm, dont deux fixes et deux pivotantes avec freins, garantissant une bonne stabilité et maniabilité. Une barre d'alimentation magnétique intégrée permet de charger les batteries directement sur le chariot. La capacité de charge totale du chariot est de 315 kg, ce qui en fait un équipement robuste et polyvalent pour l'atelier ou le garage. Le conditionnement est de 1 unité par emballage.