Affleureuse modulaire MFK 700 EQ-Plus en Coffret Systainer - FESTOOL - 578715



Référence (SKU) : FEST3528
EAN : 4014549463710
Réf. fournisseur : 578715

DESCRIPTION

Polyvalence de l'affleurageArrondir, chanfreiner, profiler, feuillurer, rainer et affleurer en un clin d'œil ! Grâce à la conception modulaire de la MFK 700, c'est un outil polyvalent super efficace. Avec son interface innovante, tu peux changer rapidement de table de fraisage. Sa forme élancée et son centre de gravité optimal te permettent de la manipuler sans risque de basculement. Tu es donc parfaitement équipé pour toutes les tâches autour du fraisage des chants.Diversité d'applications accrue : Table de fraisage interchangeable sans outilChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brocheRéglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsUniversel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mmSemelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresGrand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précisPratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalAspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisageRégulation de la vitesse : ajustable à la demande. Réduit les marques de brûlureDurée de vie prolongée : contrôle de la température du moteurRobuste : Butée latérale en alu pour plier et profiter (accessoires au choix)CaractéristiquesFonction antistatique : Aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementElectronique MMC (multi-matérial-control) : Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.FastFix : Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.Plug-it : Câble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapideCLEANTEC : Raccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée : 720 W
• Régime à vide : 10 000 - 26 000 min¹
• Ø pince de serrage : 6 - 8 mm
• Hub de fraise (réglage fin) : 14,00 mm
• Ø de fraise max. : 32,00 mm

• Ø raccord d'aspiration : 27 mm
• Longueur de câble : 4,00 m
• Poids du produit sans accessoires : 1,90 kg
• Poids de transport incluant les accessoires : 4,50 kg
• Type d'alimentation : Secteur

Valeurs de bruit et de vibrations

• Fraiseuses: Incertitude (vibration) K : 1,50 m/s²
• Fraiseuses: Incertitude (bruit) K : 1,50 dB
• Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah : 2,50 m/s²
• Fraiseuses: Série de normes EN : 60745-2-17
• Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 84,00 dB(A)
• Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 92,00 dB(A)