

# Affleureuse modulaire MFK 700 EQ-Plus - FESTOOL - SYSTAINER - 578715



Référence (SKU) : FEST3528

EAN : 4014549463710

Réf. fournisseur : 578715

## DESCRIPTION

---

Polyvalence de l'affleurement : arrondir, chanfreiner, profiler, feuillurer, rainurer et affleurer en un clin d'œil ! Grâce à la conception modulaire de la MFK 700, c'est un outil polyvalent super efficace. Avec son interface innovante, tu peux changer rapidement de table de fraisage. Sa forme élancée et son centre de gravité optimal te permettent de la manipuler sans risque de basculement. Tu es donc parfaitement équipé pour toutes les tâches autour du fraisage des chants. Diversité d'applications accrue : Table de fraisage interchangeable sans outil. Changement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la broche. Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm près. Universel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'à 32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mm. Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayures. Grand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précis. Pratique : design épuré, poids léger et équilibre optimal. Aspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisage. Régulation de la vitesse : ajustable à la demande. Réduit les marques de brûlure. Durée de vie prolongée : contrôle de la température du moteur. Robuste : Butée latérale en alu pour plier et profiter (accessoires au choix). Caractéristiques Fonction antistatique : aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement. Electronique MMC (multi-matériau-control) : Electronique performante moderne grâce au « Multi Material Control » avec régime réglable et constant et contrôle de la température. FastFix : Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage. Plug-it : Câble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapide. CLEANTEC : Raccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.