Défonceuse portative LO 55 dans le coffret MAX3 - MAFELL - 91A901



Référence (SKU) : SDC20009
EAN : 4032689220109
Réf. fournisseur : 91A901

DESCRIPTION

Accédez à une nouvelle dimension de la polyvalence en découvrant la LO 55. Grâce à son excellente maniabilité, elle est idéale pour tous les travaux en atelier ou pour les montages. Découvrez par vousmême ses multiples possibilités d'utilisation et laissez parler votre créativité. Avec notre concept Ergo-Balance, l'utilisateur est notre priorité. La LO 55 est à tout moment équilibrée de manière optimale et ne produit ni ne transmet aucune vibration. Butée graduée avec blocage en hauteur pour des profondeurs de travail répétitives. Pour les applications de queue d'aronde, il est également possible de fixer la profondeur de fraisage. En combinaison avec l'adaptateur de défonceuse LO-FA et le rail de guidage F-LR, vous pouvez percer des rangées de trous en toute sécurité et avec précision. Pour avancer rapidement dans votre travail, il vous suffit de désactiver la fonction Permafix.Fraisage de rainures avec guide parallèle.Bords fraisés.Usinage de biseau.Rangées de trous.Fraisage de feuillures.Ex. de matériel: bois massif, panneaux.Plus facile et plus rapide, impossible ! Pour changer la fraise, il suffit de relâcher le levier de verrouillage, de changer la fraise et de remettre en place le levier.L'aspiration intégrée dans la plaque de base permet de recueillir proprement les copeaux résultant du fraisage.La profondeur de fraisage reste fixe et peut être réglée facilement en appuyant sur la touche Permafix, qui permet de relâcher la fixation.La disposition espacée des LEDs garantit un éclairage optimal de la zone de fraisage quelles que soient les conditions d'illumination.Le guide parallèle et les différentes applications sont fixés sur la plaque de base au moyen de deux vis papillon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de fraisage : 0 - 55 mm
- Diamètre du logement d'outil : 8 mm
- Vitesse nominale à vide : 10000 - 24000 1/min
- Puissance absorbée : 1100 W
- Raccord d´aspiration diamètre : 29 mm
- Poids : 3,1 kg
- Moteur universel : 230 V / 50 Hz