Taille-haies M18 FHET60G2-802 FUEL 18V 8,0Ah - lame 60 cm - MILWAUKEE - 4933498385



Référence (SKU) : MIL05202
EAN : 4058546522544
Réf. fournisseur : 4933498385

DESCRIPTION

Lamier de 60 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'élimination des végétaux épais.Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre.La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier.Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe.Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur.Le moteur Powerstate Brushless maintient la puissance sous charge sans caler.Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.Jusqu'à 60 min d'autonomie avec une batterie M18 FORGE 8,0 Ah.Technologie Jam-Clear permettant d'inverser le sens de coupe à chaque pression sur la gâchette, offrant la possibilité de débloquer facilement le lamier.L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS de MILWAUKEE offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de frappe (cps/min) : 3,200
- Capacité de coupe (mm) : 32
- Emballage : Aucun sac ni box fourni
- Espacement des dents (mm) : 32
- Inclus dans le kit : 2 x M18 FB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
- Lamier (cm) : 67
- Livré avec : Fourreau de protection
- Longueur de coupe (cm) : 63
- Réf : 4933498385
- Numéro EAN : 4058546522544
- Poids (sans batterie) (Kg) : 4,3
- Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 5,4 (M18 FB8)
- Chargeur inclus : M12-18 FC
- Tension (V) : 18
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 72,2

- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 92,2
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance de vibration (m/s^2) : 1,5
- Vibration level front handle ($m|s^2$) : 2,29
- Vibration Level Main Handle ($m|s^2$) : 2,75