Meuleuse d'angle M18 ONEFLAG230XPDB-122C FUEL ONE-KEY 230 mm gâchette "Homme mort" avec frein - MILWAUKEE - 4933499242



Référence (SKU) : MIL05257
EAN : 4058546564063
Réf. fournisseur : 4933499242

DESCRIPTION

Offre des performances similaires à une meuleuse 2200W filaire.La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.Technologie RAPIDSTOP : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur.Gâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiques.Poignée latérale anti-vibration.Technologie FIXTEC intégrée pour un changement de disque sans outil.Carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé.Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur.Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT & FORGE.Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ø disque (mm) : : 230
• Antidémarrage intempestif : Oui
• Broche : M14
• Emballage : Coffret
• Frein : Oui
• Inclus dans le kit : 2 x M18 FB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
• Livré avec : Garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
• Profondeur de coupe (mm) : 65
• Protection anti-kickback : Oui
• Type : Gâchette "homme mort"
• Type de bouton : Interrupteur Homme Mort
• Vitesse à vide (tr/min) : 6 600
• Réf : 4933499242
• Numéro EAN : 4058546564063
• Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 5,4 (M18 FB12)
• Capacité batterie (Ah) : 12,0
• Chargeur fourni : 130 min

- Chargeur inclus : M12-18 FC
- Nombre de batterie(s) : 2
- Tension (V) : 18
- Type de batterie : Li-ion
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 88,4
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 99,4
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance de vibration de meulage (m/s²) : 1,5
- Vibration de ponçage (m/s²) : 5,5